

Industrietreppe, Neigung 60°

• Belastbare Industrieausführung

Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°.
Stufenbreiten: 600, 800 und 1000 mm.
Maximale Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.

• Robust und rutschfest

Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.
Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1000 mm ist ab 3300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits).

• Serienmäßig mit einseitigem Handlauf

Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig.
Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).

• Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile

Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Abb. zeigt Treppe mit Handlauf.



Geriffelte Aluminium-Stufe
(Standard-Lieferumfang).



TIPP


BG BAU-gefördert

– 50 % der Anschaffungskosten bis
Maximalbetrag.

TIPP

Weitere Stufenbeläge

Wie z. B. mit Lochblech oder mit
Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.



Stufen- anzahl	Gesamt- höhe A mm	senkrechte Höhe B mm	Aus- ladung C mm	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		zweiter Handlauf	
				€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	2070	970	811	852,00	3065 5489	896,00	3065 5502	964,00	3065 5515	293,00	3065 5528
5	2310	1210	941	972,00	3065 5490	1042,00	3065 5503	1111,00	3065 5516	296,00	3065 5529
6	2550	1450	1096	1164,00	3065 5491	1247,00	3065 5504	1342,00	3065 5517	355,00	3065 5530
7	2790	1690	1226	1272,00	3065 5492	1370,00	3065 5505	1478,00	3065 5518	365,00	3065 5531
8	3040	1940	1361	1428,00	3065 5493	1541,00	3065 5506	1663,00	3065 5519	392,00	3065 5532
9	3280	2180	1491	1562,00	3065 5494	1688,00	3065 5507	1824,00	3065 5520	410,00	3065 5533
10	3520	2420	1626	1689,00	3065 5495	1829,00	3065 5508	1991,00	3065 5521	421,00	3065 5534
11	3760	2660	1756	1819,00	3065 5496	1974,00	3065 5509	2137,00	3065 5522	424,00	3065 5535
12	4000	2900	1891	1967,00	3065 5497	2136,00	3065 5510	2325,00	3065 5523	456,00	3065 5536
13	4250	3150	2026	2135,00	3065 5498	2318,00	3065 5511	2521,00	3065 5524	508,00	3065 5537
14	4500	3400	2161	2286,00	3065 5499	2484,00	3065 5512	2701,00	3065 5525	530,00	3065 5538
15	4740	3640	2291	2408,00	3065 5500	2619,00	3065 5513	2850,00	3065 5526	536,00	3065 5539
16	4980	3880	2476	2543,00	3065 5501	2768,00	3065 5514	3025,00	3065 5527	555,00	3065 5540
				(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	