

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken*

- Mobile Arbeitsplattform mit hoher Stabilität**
 Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.
 Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen.
 Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.
- Flexibel und einfach in der Handhabung**
 Durch Lösen von 8 Schraubverbindungen kann das Gerüst auf dem Fahrbalken verschoben und vom mittigen auf wandseitigen Aufbau gebracht werden.
- Einfache Montage**
 Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen.
 Steckverbindungen und Schnellverschlüsse für werkzeuglosen Auf- und Abbau.
- Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüsts zwei Montagesicherungen benötigt**
- Sichere Ersatzteilversorgung**
 Konstruktion nach Baukastenprinzip.
- Arbeitshöhen bis 12,54 m**
 Geprüft nach DIN EN 1004.
 Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
- Verschiedene Gerüstgrößen**
 0,75x1,80 m.
 0,75x2,45 m.
 0,75x3,00 m.



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



TIPP

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße 0,75 m x	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
4,51	3,61	2,51*	1,80	92,0	2701,00	3065 4420
4,35	3,35	2,35*	2,45	103,0	2917,00	3065 4421
4,35	3,35	2,35*	3,00	111,0	3065,00	3065 4422
5,26	4,36	3,26	1,80	132,0	3597,00	3065 5759
5,00	4,00	3,00	2,45	143,0	3813,00	3065 5760
5,00	4,00	3,00	3,00	151,0	3961,00	3065 5761
6,66	5,76	4,66	1,80	168,0	4714,00	3065 5693
6,45	5,45	4,45	2,45	187,0	5080,00	3065 5700
6,45	5,45	4,45	3,00	200,0	5334,00	3065 5707
7,78	6,88	5,78	1,80	180,0	5244,00	3065 5694
7,45	6,45	5,45	2,45	199,0	5618,00	3065 5701
7,45	6,45	5,45	3,00	213,0	5880,00	3065 5708
8,62	7,72	6,62	1,80	208,0	6075,00	3065 5695
8,45	7,45	6,45	2,45	235,0	6591,00	3065 5702
8,45	7,45	6,45	3,00	253,0	6951,00	3065 5709
9,47	8,84	7,74	1,80	216,0	6447,00	3065 5696
9,45	8,45	7,45	2,45	243,0	6963,00	3065 5703
9,45	8,45	7,45	3,00	261,0	7323,00	3065 5710
10,58	9,68	8,58	1,80	249,0	7436,00	3065 5697
10,45	9,45	8,45	2,45	283,0	8102,00	3065 5704
10,45	9,45	8,45	3,00	307,0	8568,00	3065 5711
11,70	10,80	9,70	1,80	257,0	7808,00	3065 5698
11,45	10,45	9,45	2,45	291,0	8474,00	3065 5705
11,45	10,45	9,45	3,00	315,0	8940,00	3065 5712
12,54	11,64	10,54	1,80	289,0	8797,00	3065 5692
12,45	11,45	10,45	2,45	331,0	9613,00	3065 5699
12,45	11,45	10,45	3,00	360,0	10185,00	3065 5706

* Fahrbalken nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

(B230)