

Zubehör



Layher
Einfach sicher Die Steigtechnik.



Fahrbaeken mit Bügel

- **Ausführung**
Zur Basiserweiterung für Gerüste.
Material: Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.

Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1800	16,9	180,00 (B232)	3061 2434



Lenkrolle Typ 400

- **Ausführung**
Kunststoffrad, Ø 150 mm,
mit einfachem Bremshebel.

max. Belastung kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400	2,1	87,80 (B232)	3061 2435



Lenkrolle Typ 700

- **Ausführung**
Kunststoffrad, Ø 200 mm, mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung
in gebremstem Zustand.
Rad und Drehkranz bremsbar.

max. Belastung kg	Verstellbereich m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
700	0,3–0,6	6,8	117,50 (B232)	3061 2436



Ballastgewicht, 10 kg

- **Ausführung**
Aus feuerverzinktem Stahl mit Halbkupplung.
Ballastierung der Gerüste siehe Aufbau- und
Verwendungsanleitung für fahrbare Arbeits-
bühnen.

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
10	87,70 (B232)	3061 2433



Basisrohr

- **Ausführung**
Feuerverzinktes Stahlrohr.

Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	7,7	96,60	3061 2437
2,85	12,2	109,00 (B232)	3061 2438



Uni-Montagehaken

- **Ausführung**
Lieferung erfolgt als 2 VE.

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,2	61,70 (B232)	3061 2439



Typ 75/4 SPR



Typ 150/4 SPR



Typ 75/8 SPR



Typ 150/8 SPR

Alu-Standleiter

- **Ausführung**
Aus Aluminium. Sprossen mit rutschsicherer Riffelung.

Typ	Höhe m	Breite m	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
75/4 SPR	1,0	0,75	4	4,7	135,50	3061 2440
75/8 SPR	2,0	0,75	8	8,6	243,50	3061 2441
150/4 SPR	1,0	1,50	4	7,0	190,50	3061 2442
150/8 SPR	2,0	1,50	8	13,5	345,50 (B232)	3061 2443

Federstecker

- **Ausführung**
Aus Stahl.



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,1	2,45 (B232)	3061 2444