

META MULTISTRONG Kragarmregale L und M für leichte und mittlere Lastanforderungen

Kragarmregal L – Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar

- **Regal für leichte Lastanforderungen**
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 120.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppel-seitig): 400 mm 500 mm und 600 mm.

- **Planungshinweis**
Länge Grundregal:
= Achsmaß + 64 mm.
Tiefe einseitiges Regal:
= Nenntiefe + 210 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal:
= 2x Nenntiefe + 220 mm.
Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis $\geq 4:1$ ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

- **Planungshinweis**
Länge Grundregal:
= Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einseitiges Regal:
= Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal:
= 2x Nenntiefe + 240 mm.
Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis $\geq 5:1$ ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.





META**Kragarmregal M – Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar**

- **Regal für mittlere Lastanforderungen**
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppel-seitig): 400 mm bis 800 mm.




MULTISTRONG L IPE 120 • Achsmaß 1030 mm • RAL 5010 enzianblau**Regalhöhe 2000 mm**

					einseitiges Regal				doppelseitiges Regal			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
												
Tiefe x Höhe	Anzahl	Tragkraft	Ständerlast	Ständerlast	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm	Arme	pro Arm	einzeilig	doppelzeilig								
kg		kg	kg	kg								
400x2000	4	220	1750	3500	885,50	3042 5700	459,50	3042 5702	1206,00	3042 5748	619,50	3042 5750
500x2000	4	175	1450	2900	918,50	3042 5704	476,00	3042 5706	1289,00	3042 5752	661,00	3042 5754
600x2000	4	140	1300	2600	970,50	3042 5708	502,00	3042 5710	1399,00	3042 5756	716,00	3042 5758
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 2500 mm

					einseitiges Regal				doppelseitiges Regal			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
												
Tiefe x Höhe	Anzahl	Tragkraft	Ständerlast	Ständerlast	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm	Arme	pro Arm	einzeilig	doppelzeilig								
kg		kg	kg	kg								
400x2500	4	220	1610	3220	983,00	3042 5712	508,00	3042 5714	1304,00	3042 5760	668,00	3042 5762
500x2500	4	175	1300	2600	1016,00	3042 5716	524,50	3042 5718	1386,00	3042 5764	709,50	3042 5766
600x2500	4	140	1120	2240	1068,00	3042 5720	550,50	3042 5722	1496,00	3042 5768	764,50	3042 5770
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 3000 mm

					einseitiges Regal				doppelseitiges Regal			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
												
Tiefe x Höhe	Anzahl	Tragkraft	Ständerlast	Ständerlast	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm	Arme	pro Arm	einzeilig	doppelzeilig								
kg		kg	kg	kg								
400x3000	5	220	1500	3000	1141,00	3042 6130	587,00	3042 6133	1527,00	3042 6136	780,00	3042 6139
500x3000	5	175	1200	2400	1180,00	3042 6131	606,50	3042 6134	1622,00	3042 6137	827,50	3042 6140
600x3000	5	140	1000	2000	1241,00	3042 6132	637,00	3042 6135	1751,00	3042 6138	892,00	3042 6141
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	