

Palettenregal-Zubehör

Palettenregalrahmen mit Rohrstreben Fachwerk

- **Ausführung**
Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
Inkl. 4 Verankerungsmittel für Beton.

**feuer-
verzinkt**

Profil	Ständerhöhe mm	Tiefe mm	max. Feldlast* kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
U 80	3500	1100	4000/6000	78,8	478,00	3010 6798
U 80	4500	1100	6000/9000	99,5	576,00	3010 6799
U 100	5500	1100	8000/12000	143,0	752,50	3010 6800

*Je nach Aufstellungsort.

(B458)

Traverse zum Einhängen

- **Ausführung**
Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
Inkl. 2 Sicherungsstiften.

**feuer-
verzinkt**

Profil	Breite* mm	Fachlast max.** kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
IPE 80	1850	2000	13,1	64,60	3010 6801
IPE 100	2700	3500	24,0	108,50	3010 6802

*Entspricht der lichten Fachweite.

**Je nach Aufstellungsort.

(B458)

Doppelregalverbinder für Palettenregal

- **Ausführung**
Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
1 Stück inkl. Verschraubung.

**feuer-
verzinkt**

Rahmenabstand mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
200	1,0	12,75	3010 6803
300	1,4	16,20	3010 6804

(B458)

Palettenregal-Rammschutz, Höhe 400 mm

- **Lieferung**
Inkl. Verankerungsmittel für Beton.

Abb.	Ausführung	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	L-Form (leicht)	gepulvert	schwarz/gelb	5,5	48,20	3010 6805
2	L-Form (schwer)	gepulvert	schwarz/gelb	7,3	73,10	3010 6806
3	L-Form (schwer)	feuerverzinkt	schwarz/gelb	7,3	79,20	3010 6807
4	U-Form f. U-80-Stützen	gepulvert	gelb	5,7	59,70	3010 6808
4	U-Form f. U-100-Stützen	gepulvert	gelb	6,9	65,20	3010 6809

(B458)

Gitterrostfach für Palettenregal

- **Ausführung**
Oberfläche: feuerverzinkt.
Maschenweite: 66x66 mm.

**feuer-
verzinkt**
Hinweis: Max. Belastung bei gleichmäßig verteilter Last im Fach (keine Punktlasten).

Breite mm	Tiefe mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1830	1100	2000	26,6	193,00	3010 6810
2680	1100	3000	37,6	269,00	3010 6811

(B458)

NEU
GROSSE
LAGERSCHUTZ - SYSTEME

2.1 Lager