

Kragarmregal

• Robust & langlebig

Hergestellt aus warmgewalzten Profilen für maximale Stabilität und Aufnahme hoher Lasten.
Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder pulverbeschichteter Oberflächen nach DIN 55633-1 in Verbindung mit der DIN EN ISO 12944 in RAL-Farben.

• Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar

• Anpassung an Ihre Lageranforderungen

Die Traversen sind in 100-mm-Schritten höhenverstellbar.
Gitterroste oder Armbrücken sind einfach integrierbar und erhöhen die Sicherheit.

• Schutz für Ihr Lagergut & Bediengerät

Keine vorstehenden Schrauben oder Platten und die standardmäßigen **Abweiser** an den Kragarmen zur Vermeidung von Beschädigungen an empfindlichem Lagergut. Der **Reifenschutz** schützt wirksam die Reifen vor Beschädigungen und ist **Standard**.

• Zertifizierte Sicherheit

Nach DIN EN 1090-2, statisch berechnet nach DIN EN 15512:2022 und Eurocode 3, entwickelt für höchste Standards.

Voraussetzung für volle Tragfähigkeit: Aufstellung auf einem tragfähigen Betonfundament.

• Einfache Handhabung & Erweiterung

Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Montage und unkomplizierte Erweiterbarkeit.



GARANTIE
5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



feuer-verzinkt

• Lieferumfang

Grundregal: 2 Ständer, 6/8/12/16 Kragarme, 2 Ständerverbinder, 1 Aussteifungsfeld, 4 Verankerungsmittel, 4 Unterfütterung á 2 mm, 1 Belastungsschild.

Anbauregal: 1 Ständer, 3/4/6/8 Kragarme, 2 Verankerungsmittel, 2 Unterfütterung á 2 mm.

TIPP

Für jede Lagerungsaufgabe bieten wir die passende Regalhöhe, Regallänge und Belastbarkeit.
Auch in anderen RAL-Farben lieferbar.
Auf Wunsch auch mit Kragarmen zum Einhängen.
Regale erweiterbar durch vielfältiges Zubehör (Gitterroste, Armbrücken, uvm.).
Höhere Lasten im Innen- und Außenbereich möglich.
[Fragen Sie uns hierzu an!](#)



Grund-/Anbauregal einseitig, feuerverzinkt



Grundregal, 2-seitig,
RAL 3000



Anbaufeld,
RAL 3000

TOP

Lastansätze nach Eurocode:

Windzone: 1 + 2
Schneelastzone: 1+2+2a
Geländekategorie: 3 + 4
Erdbebenzone: 1 + 2
keine „exponierte Baulage“
(z.B. freistehend auf einem Hügel)
Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Ausführung:	TiefexHöhe mm	Achsabstand mm	Anzahl Arme	Oberfläche	Tragkraft je Arm kg	Grundregal		Anbauregal	
						€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1-seitig	1200x3500	1000	3	feuerverzinkt	700	1406,00	3010 3799	710,50	3010 3805
1-seitig	1200x3500	1000	3	RAL 3000	700	1180,00	3010 3800	597,50	3010 3806
1-seitig	1200x4200	1000	4	feuerverzinkt	700	2039,00	3010 3801	1024,00	3010 3807
2-seitig	1200x3500	1000	2x3	feuerverzinkt	700	2201,00	3010 3802	1108,00	3010 3808
2-seitig	1200x3500	1000	2x3	RAL 3000	700	1850,00	3010 3803	932,50	3010 3809
2-seitig	1200x4200	1000	2x4	feuerverzinkt	700	3048,00	3010 3804	1529,00	3010 3810

(B458)

(B458)