

Allzweckgerät UNOplus-A mit Rundstahlkette, 750–6000 kg

• Tragfähigkeit 750–6000 kg

Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech. Robuste Unterflasche mit gekapselten Bolzen. Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Frictionsscheiben.

• Handlich und vielseitig

Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung. Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.

• Geschmiedete Trag- und Lasthaken

Gefertigt aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl. Öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen.

• Serienmäßig verzinkte, hochfeste Lastkette

Entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.

• Kettenführung im Gehäuse integriert

Sorgt für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad. Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last. Robustes Kettenendstück.

• Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung

Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff. Robustes Stahlbandrad.



Modell UNOplus in explosionsgeschützter Ausführung auf Anfrage lieferbar.



750 kg

1500 kg

3000 kg

6000 kg

Ausführung	Tragfähigkeit	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe	Kettenmaße dxt	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
	kg		m	mm				
UNOplus 750 A	750	1	1,5	6x18	20	7,2	371,00	3060 5699
UNOplus 750 A	750	1	3,0	6x18	20	7,2	410,50	3060 5700
UNOplus 750 A	750	1	6,0	6x18	20	7,2	462,00	3060 5701
UNOplus 1500 A	1500	1	1,5	8x24	35	12,5	433,50	3060 5702
UNOplus 1500 A	1500	1	3,0	8x24	35	12,5	494,00	3060 5703
UNOplus 1500 A	1500	1	6,0	8x24	35	12,5	624,50	3060 5704
UNOplus 3000 A	3000	1	1,5	10x30	40	21,5	659,00	3060 5705
UNOplus 3000 A	3000	1	3,0	10x30	40	21,5	736,00	3060 5706
UNOplus 3000 A	3000	1	6,0	10x30	40	21,5	898,50	3060 5707
UNOplus 6000 A	6000	2	1,5	10x30	40	32,0	1189,00	3060 5708
UNOplus 6000 A	6000	2	3,0	10x30	40	32,0	1352,00	3060 5709
UNOplus 6000 A	6000	2	6,0	10x30	40	32,0	1691,00	3060 5710

(B381)

Stirnradflaschenzug YaleMINI 360

• Kompaktes und robustes Gehäuse

Aus Aluminiumdruckguss.

• Leicht und einfach zu transportieren

Für den Einsatz im Freien oder in einer rauen Umgebung. Geeignet für Industrie, Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk.

• 360° drehbare Kettenführung

Großer Arbeitsbereich möglich. Bediener muss nicht mehr im Gefahrenbereich der Last arbeiten.

• Einfach zu wartende drehbare Trag- und Lasthaken

Geschmiedet und aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl. Öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen. Haken mit Sicherheitsbügeln, um 360° drehbar.

• Sicherer Halt der Last in jeder Position

Mit Lastdruckbremse. Lastkette läuft auf Lastkettenrad und wird zusätzlich durch geschlossene Lastkettenführung gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen gesichert.

• Verzinkte Rundstahlkette

Für langlebigen Betrieb des Gerätes.

Tragfähigkeit	Anzahl Kettenstränge	Kettenmaße dxt	Hubhöhe	Hub je 1 m Abhängelung der Handkette	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht	€	Bestell-Nr.
kg		mm	m	mm		kg		
250	1	3x 9	3,0	40	25	2,9	315,00	3060 5860
500	1	4x12	3,0	25	24	4,3	399,00	3060 5861
250	1	3x 9	6,0	40	25	4,5	414,00	3060 5862
500	1	4x12	6,0	25	24	6,3	502,00	3060 5863
250	1	3x 9	10,0	40	25	6,7	546,00	3060 5864
500	1	4x12	10,0	25	24	9,0	638,00	3060 5865

(B381)

