



Zughub D 85, 750 bis 10000 kg

- **Robuster Hebelzug für härtesten Einsatz**
Gehäuse aus Temperguss.
Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt.
Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl.
Automatisch wirkende Lastdruckbremse.
D 85 mit Rundstahlkette EN 818.
- **Kettenfreischaltung**
Zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
Mit Rollenkette.
- **Optionale Zusatzausstattung**
Überlastsicherung als Rutschkupplung bei 25 % ± 15 % Überlast.

Yale
By Columbus McKinnon

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	€	Bestell-Nr.
750	1	1,50	38,7	8,2	322	443	688,00	3060 1002
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	738,00	3060 5731
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	836,00	3060 5732
1500	1	1,50	31,7	16,3	389	443	937,00	3060 1004
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	1012,00	3060 5733
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	1162,00	3060 5734
3000	1	1,50	40,7	19,6	403	570	1207,00	3060 1006
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	1318,00	3060 5735
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	1543,00	3060 5736
6000	2	1,50	42,9	32,9	532	570	1818,00	3060 1008
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	2043,00	3060 5737
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	2494,00	3060 5738
10000	3	1,50	37,0	60	805	570	2894,00	3060 1042
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	3229,00	3060 5739
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	3905,00	3060 5740

(B377)

Hebelzug PREMIUM PRO, Tragfähigkeit 800 kg bis 9600 kg

- **Stabiler Hebelzug für härtesten Einsatz**
Tragfähigkeit bis 9,6 t.
Verstärkte Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse.
Gehäuse pulverbeschichtet.
GS-geprüft.
- **Kettenführung**
Kein Eindringen von Schmutz und Regen.
Freilaufschaltung.
Vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T.
- **Geschützte Qualität**
Hebelende mit griffigem Überzug.
Sicherheitsscheibenbremse.
Galvanisierte Verbindungsteile.
Haken mit gegossener Sicherheitsklappe.
Großes, griffiges und geschlossenes Handrad zum Schutz der Finger.

PLANETA



1600 kg Tragfähigkeit

Tragfähigkeit	kg	800	1600	3200	6400	9600	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	2	3	
Normalhubhöhe	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Kettenmaße dxt	mm	5,6x17	7,1x21	9x27*	9x27*	9x27*	
Hubkraft bei Nennlast	daN	22	24	33	36	38	
Gewicht bei Normalhub	kg	6,3	8,8	16,4	24,9	42,1	
min. Bauhöhe	mm	320	360	431	500	635	
Hebellänge	mm	239	259	374	374	374	
	€	446,00	541,00	768,00	1241,00	1874,00	(B364)
Hebelzug	Bestell-Nr.	3061 4969	3061 4970	3061 4971	3061 4972	3061 4973	
	€	-	-	59,30	114,00	159,00	(B364)
Mehrhub	Bestell-Nr.	-	-	3061 4986	3061 4933	3061 4934	

* Grad 100