

## Kombifahrwerk LHT-H/LHT-G

NEU



- **Geringe Bauhöhe**  
Diese Kombination aus Flaschenzug und Fahrwerk mit niedriger Bauhöhe wird immer dort eingesetzt, wo es auf optimale Raumnutzung ankommt.  
Der Lasthaken kann durch die Direkteinhängung des Flaschenzuges in das Fahrwerk viel höher fahren als bei herkömmlichen Kombinationen aus Fahrwerk und Flaschenzug.
- **Hohe Laufruhe**  
Räder und Getriebe mit Kugellagern.
- **Überlastsicherung serienmäßig**  
Erfüllt auch wichtige Vorschriften für den Einsatz auf Seeschiffen.
- **Ausführung**  
**Modell LHT-H:** Flaschenzug im Handfahrwerk.  
**Modell LHT-G:** Flaschenzug im Haspelkettenfahrwerk.
- **Einsatz/Anwendung**  
Durch die konturierten Laufradprofile eignet sich die LHT sowohl für I-NP-Träger mit geeigneten Flanschen wie für alle anderen HE-Träger mit parallelen Flanschen.

✓ TOP

Kurzes Kombifahrwerk!



Modell LHT-H



Modell LHT-H



Modell LHT-G



Modell LHT-G

## Kombifahrwerk LHT-H

|                       |             |           |           |           |           |           |           |           |        |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Tragfähigkeit         | kg          | 500       | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      | 5000      | 10000     |        |
| Hubhöhe               | m           | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |        |
| Anzahl Kettenstränge  |             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 3         |        |
| Kettenmaße dxt        | mm          | 5x15      | 6x18      | 8x24      | 8x24      | 10x30     | 10x30     | 10x30     |        |
| Haspelweg für 1 m Hub | m           | 29,5      | 39,4      | 60,8      | 60,8      | 96,7      | 193,3     | 290       |        |
| Gewicht m. 3 m Hub    | kg          | 13,5      | 22,0      | 42,0      | 42,0      | 56,0      | 82,0      | 143,0     |        |
| Modell LHT-H          | €           | 712,00    | 744,00    | 1055,00   | 1122,00   | 1627,00   | 2438,00   | 4914,00   | (B364) |
|                       | Bestell-Nr. | 3010 0186 | 3010 0187 | 3010 0188 | 3010 0189 | 3010 0190 | 3010 0191 | 3010 0192 |        |

## Kombifahrwerk LHT-G

|                                    |             |           |           |           |           |           |           |        |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Tragfähigkeit                      | kg          | 500       | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      | 5000      |        |
| Hubhöhe                            | m           | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |        |
| Anzahl Kettenstränge               |             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         |        |
| Kettenmaße dxt                     | mm          | 5x15      | 6x18      | 8x24      | 8x24      | 10x30     | 10x30     |        |
| Haspelweg für 1 m Hub              | m           | 29,5      | 39,4      | 60,8      | 60,8      | 96,7      | 193,3     |        |
| Haspelweg für 1 m Verfahrweg LHT-G | m           | 3,0       | 3,6       | 4,7       | 4,7       | 5,7       | 6,3       |        |
| Gewicht m. 3 m Hub                 | kg          | 14,8      | 23,5      | 43,7      | 43,7      | 58,0      | 85,0      |        |
| Modell LHT-G                       | €           | 865,00    | 987,00    | 1196,00   | 1309,00   | 1645,00   | 2498,00   | (B364) |
|                                    | Bestell-Nr. | 3010 0193 | 3010 0194 | 3010 0195 | 3010 0196 | 3010 0197 | 3010 0198 |        |
| Mehrhub für Modell LHT-G           | €           | 58,00     | 60,90     | 74,80     | 74,80     | 77,10     | 117,00    | (B364) |
|                                    | Bestell-Nr. | 3010 0199 | 3010 0200 | 3010 0201 | 3010 0202 | 3010 0203 | 3010 0204 |        |