



Abgebildeter Anfahrpuffer optional lieferbar!

TIPP

Betriebssicheres und wartungsarmes Bremssystem!

Stirnradflaschenzug Yalelift IT

- **Mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk**
Stirnradflaschenzug Yalelift ITP mit integriertem Rollfahrwerk Typ A bzw. B. Stirnradflaschenzug Yalelift ITG mit integriertem Haspelfahrwerk Typ A bzw. B.
- **Tragfähigkeiten von 500–5000 kg**
- **Für noch mehr Flexibilität im Einsatz**
Der Yalelift 360 kann mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk kombiniert werden. Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3000 kg einsträngig ausgelegt.
Verkürztes Baumaß (Hakenmaß A) ermöglicht die optimale Ausnutzung niedriger Raumhöhen.
Das Handfahrwerk ist für einen weiten Träger- und Profildbereich einstellbar

(z. B. INP, IPE, IPB). Entsprechend dem Trägerflansch ist eine Anpassung bis 300 mm möglich.

- **Optimale Laufeigenschaften**
Gekapselte und dauergeschmierte Kugellager. Die Laufrollen sind für eine max. Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.
- **Spätere Umrüstung möglich**
Der Yalelift 360 kann jederzeit zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk umgebaut werden.
Kurze Bauart (Low Headroom) auf Anfrage.

Yale
By Columbus McKinnon

Modell	Tragfähigkeit kg	Kleinste Bauhöhe mm	Trägerflanschbreite* mm	Hubhöhe m	Anzahl Laststränge	Rollfahrwerk ITP		Mehrhuh Last- und Handkette		Haspelfahrwerk ITG		Mehrhuh Last- und Handkette	
						€	Bestell-Nr.	€/m	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€/m	Bestell-Nr.
Typ A	500	245	50–180	3	1	966,00	3064 3030	49,00	3064 3050	1175,00	3064 3035	71,00	3064 3055
Typ A	1000	272	50–180	3	1	1136,00	3064 3031	52,00	3064 3051	1349,00	3064 3036	74,00	3064 3056
Typ A	2000	323	58–180	3	1	1816,00	3064 3032	68,00	3064 3052	2023,00	3064 3037	90,00	3064 3057
Typ A	3000	382	74–180	3	1	2455,00	3064 3033	84,00	3064 3053	2725,00	3064 3038	107,00	3064 3058
Typ A	5000	550	98–180	3	2	3319,00	3060 5755	135,00	3064 3054	3608,00	3064 3039	157,00	3064 3059
Typ B	500	245	180–300	3	1	966,00	3064 3015	49,00	3064 3050	1175,00	3064 3025	71,00	3064 3055
Typ B	1000	272	180–300	3	1	1136,00	3064 3016	52,00	3064 3051	1349,00	3064 3026	74,00	3064 3056
Typ B	2000	323	180–300	3	1	1816,00	3064 3017	68,00	3064 3052	2023,00	3064 3027	90,00	3064 3057
Typ B	3000	382	180–300	3	1	2455,00	3064 3018	84,00	3064 3053	2725,00	3064 3028	107,00	3064 3058
Typ B	5000	550	180–300	3	2	3319,00	3064 3019	135,00	3064 3054	3608,00	3064 3029	157,00	3064 3059

* Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!

(B378)

(B378)

(B378)

(B378)



Alle Modelle in explosionsgeschützter Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Yale® Handflaschenzug Yalelift 360

- **Konstruiert für den schweren Einsatz**
Robustes Gehäuse mit vier Stehbolzen für härteste Bedingungen, hohe Betriebssicherheit und geringe Wartungsanforderung.
- **Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen**
Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die innen liegenden Getriebeteile geschützt.

- **Neuartige 360° drehbare Handkettenführung**
Ermöglicht den Einsatz des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen. Der Bediener ist nicht mehr – wie bisher – gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.
- **Mit Bremssystem**
Garantiert eine hohe Betriebssicherheit und einen geringen Wartungsaufwand. Normalhubhöhe 3 m.

Tragfähigkeit kg	Anzahl der tragenden Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht kg	Kettenmaße dxt mm	€	Bestell-Nr.
500	1	3,0	21	9	5x15	443,00	3060 8373
500	1	6,0	21	9	5x15	578,00	3060 5741
500	1	10,0	21	9	5x15	756,00	3060 5742
1000	1	3,0	30	13	6x18	521,00	3060 8374
1000	1	6,0	30	13	6x18	667,00	3060 5743
1000	1	10,0	30	13	6x18	857,00	3060 5744
2000	1	3,0	32	20	8x24	1070,00	3060 8375
2000	1	6,0	32	20	8x24	1265,00	3060 5745
2000	1	10,0	32	20	8x24	1516,00	3060 5746
3000	1	3,0	38	29	10x30	1474,00	3060 8376
3000	1	6,0	38	29	10x30	1718,00	3060 5747
3000	1	10,0	38	29	10x30	2037,00	3060 5748
5000	2	3,0	34	38	10x30	1645,00	3060 8377
5000	2	6,0	34	38	10x30	2038,00	3060 5749
5000	2	10,0	34	38	10x30	2555,00	3060 5750
10000	3	3,0	44	71	10x30	2837,00	3060 8378
10000	3	6,0	44	71	10x30	3852,00	3060 5751
10000	3	10,0	44	71	10x30	4664,00	3060 5752
20000	6	3,0	2x44	196	10x30	9458,00	3060 8379
20000	6	6,0	2x44	196	10x30	11904,00	3060 5753
20000	6	10,0	2x44	196	10x30	13528,00	3060 5754

(B380)

