

## Kranwaage HFD

### • Stabile Konstruktion, robuste Ausführung

Geeignet zum Einsatz an verschiedenen Standorten, z. B. Industrie, Produktion, Lager, Logistik.  
Massiver Schäkel, nicht drehbar.

### • Dreibereichswaage

Schaltet automatisch in den nächst höheren Wägebereich.  
Hochauflösend.

### • Geprüfte Sicherheit

Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).

### • Staub- und Spritzwasserschutz IP67

Geeignet für rauhe Umgebungen.  
Leicht zu reinigen.

### • Funk-Fernbedienung serienmäßig

Reichweite bis zu 20 m, alle Funktionen sind anwählbar.

Maße BxTxH: 65x24x100 mm.  
Mit Batterien, 1x 12 V/23 A.

### • Data HOLD-Funktion

Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren“, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird. Erleichtert das Ablesen des Wägewertes.

### • Tarieren

Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage.  
Dann werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt.

### • Technische Daten

Großes Display: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.  
Akkubetrieb intern, serienmäßig,  
Betriebsdauer bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung. Akku von außen zugänglich, dadurch leicht zu tauschen.  
Präzision: 0,2 % von (max).  
Zulässige Umgebungstemperatur:  
-10 °C bis +40 °C.

**KERN**



IP67



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
HFD 600K-1IP	150/300/600	50/100/200	194x129x145	9	608,00	3042 1280
HFD 1T-4IP	300/600/1500	100/200/500	194x129x145	9	618,00	3042 1281
HFD 3T-3IP	600/1500/3000	200/500/1000	194x129x145	10	762,00	3042 1282
HFD 6T-3IP	1500/3000/6000	500/1000/2000	194x129x145	15	948,00	3042 1283
HFD 10T-3IP	3000/6000/12000	1000/2000/5000	194x129x145	20	1092,00	3042 1284

(B240)

## Kranwaage HCD

### • Stabile Konstruktion

Durch die kompakte leichte Bauweise wechselt an mehreren Standorten einsetzbar.  
Geeignet für untere bis mittlere Lastbereiche.  
Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar.

### • Geprüfte Sicherheit

Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).  
Mit Batteriestandsanzeige.

Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.  
Hochauflösend.

Infrarot-Fernbedienung serienmäßig.

### • Data HOLD-Funktion

Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste solange „eingefroren“, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird.

### • Technische Daten

Großes Display: Ziffernhöhe 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.  
Betriebsdauer bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung.  
Präzision: 0,2 % von (Max).

Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N.  
Zulässige Umgebungstemperatur 5° bis 35° C.

**Hinweis:** Akkubetrieb optional. Startbereit inkl. 4x1,5V AA.

**KERN**



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
HCD 60K-2	60	20	150x79x276	1,2	206,00	3042 1273
HCD 100K-2	150	50	150x79x276	1,2	206,00	3042 1274
HCD 300K-1	300	100	150x79x276	1,2	206,00	3042 1275

(B240)