



### Handfahrwerk HTP/HTG mit und ohne Haspelantrieb

- Einstellbar für einen weiten Trägerbereich**  
Geeignet für verschiedene Profile (INP, IPE und IPB). Feineinstellung durch Ösentrance mit Gegengewinde.
- Zentrische Aufhängung des Hebezuges**  
Verhindert das seitliche Wandern auf der Traverse.
- Kompakte Konstruktion mit niedriger Bauhöhe**  
Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauerbeschmiert. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.  
HTG-Standardhöhe 3 m.



Alle Modelle in explosionsgeschützter Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht* HTP/HTG kg	€	Bestell-Nr.	Modell HTP Rollfahrwerk	Modell HTG Has- pelfahrwerk
500	50–220	0,9	8,0/9,7	227,00	<b>3060 1202</b>	393,00	<b>3060 1212</b>
1000	58–220	0,9	9,0/11,2	264,00	<b>3060 1204</b>	441,00	<b>3060 1214</b>
2000	66–220	1,2	16,0/18,0	344,00	<b>3060 1206</b>	543,00	<b>3060 1216</b>
3000	74–220	1,4	32,0/35,4	496,00	<b>3060 1208</b>	710,00	<b>3060 1218</b>
5000	90–220	1,8	48,0/51,8	755,00	<b>3060 1210</b>	1038,00	<b>3060 1220</b>

\* Bei Modell HTG ohne Handkette.  
Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

(B378) (B378)



### Rollklemme CTP, Tragfähigkeit 1000 bis 3000 kg

- Schnelles Einstellen auf Trägerbreite**  
Handhabung durch Drehen der zentralen Spindel.
- Einfach montierbare Montagehilfe**  
Ideal zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen. Spindel und Anschlaglasche sind verzinkt und korrosionsgeschützt. Sichere Arretierung durch Konterhebel.

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
CTP 1-A	1000	60–150	0,60	2,5	299,00	<b>3060 1065</b>
CTP 2-A	2000	75–200	0,90	9,9	619,00	<b>3060 1066</b>
CTP 2-B	2000	200–300	0,90	10,3	703,00	<b>3060 1067</b>
CTP 3-A	3000	75–200	1,15	17,5	757,00	<b>3060 1068</b>
CTP 3-B	3000	200–320	1,15	19,5	817,00	<b>3060 1069</b>



### Trägerklemme YC

- Niedrige Bauhöhe**  
Integrierte Lastachse. Reduzierte Trägerbeanspruchung durch speziell geformte Klemmbacken. Einstellbar für einen weiten Bereich an Trägerbreiten und -profilen (INP, IPE und IPB).
- Sichere Industrieausführung**  
Jedes Gerät wird mit Überlast geprüft und mit einem Testzertifikat versehen.
- Leichte und einfache Wartung**  
Alle Verschleißteile sind leicht auszuwechseln.

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
YC 1	1000	75–230	4	185,00	<b>3060 1230</b>
YC 2	2000	75–230	5	215,00	<b>3060 1232</b>
YC 3	3000	80–320	9	310,00	<b>3060 1234</b>
YC 5	5000	90–310	11	478,00	<b>3060 1238</b>
YC 10	10000	90–320	17	936,00	<b>3060 1242</b>