

Aluminium-Portalkrane, stationär, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Einzel-Träger



- **Geringes Eigengewicht**
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
- **Einfache Montage**
Mit praktischer Steck-Verbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Hohe Standfestigkeit**
Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße. Verstellfuß: 400 mm.

- **Geteilte Einzelträger**
1 t: bis 8000 mm, 1,5 t: bis 6000 mm.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
Klein: 1249–2349 mm.
Mittel: 1730–2980 mm.
Hoch: 2310–4010 mm.

- **Lieferumfang**
Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.

TIPP

Zugelassen für die Personensicherung gemäß EN 795:2012.



Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägereilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestell- breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
klein	500	4000	2/2	700	1297	111	2850,00	3061 4750
klein	1000	4000	2/2	700	1297	118	3150,00	3061 4852
klein	1000	6000	3/3	700	1297	135	4150,00	3061 4751
klein	1500	4000	2/2	700	1297	118	3650,00	3061 4860
klein	1500	6000	3/3	700	1297	160	4650,00	3061 4752
mittel	500	4000	2/2	850	1736	118	3200,00	3061 4753
mittel	1000	4000	2/2	850	1736	125	3500,00	3061 4854
mittel	1000	6000	3/3	850	1736	143	4500,00	3061 4754
mittel	1500	4000	2/2	850	1736	125	4000,00	3061 4862
mittel	1500	6000	3/3	850	1736	168	5000,00	3061 4755
hoch	500	4000	2/2	1300	2238	171	4450,00	3061 4756
hoch	1000	4000	2/2	1300	2238	178	4750,00	3061 4858
hoch	1500	4000	2/2	1300	2238	178	5250,00	3061 4864
hoch	1500	6000	3/3	1300	2238	221	6250,00	3091 2354

(B339)



Aluminium-Portalkrane, stationär, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Doppel-Träger



- **Geringes Eigengewicht**
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
- **Einfache Montage**
Mit praktischer Steck-Verbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.

- **Hohe Standfestigkeit**
Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße. Verstellfuß: 400 mm.

- **Geteilte Doppelträger**
2 t: bis 8000 mm.
3 t: bis 6000 mm.

- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
Hoch: 2786–4336 mm.

- **Lieferumfang**
Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.



Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägereilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestell- breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
hoch	2000	4000	2/2	1150	2214	281	6850,00	3061 4758
hoch	2000	6000	3/3	1150	2214	315	8850,00	3061 4759
hoch	3000	4000	2/2	1150	2214	281	8150,00	3061 4760
hoch	3000	6000	3/3	1150	2214	366	10150,00	3061 4761

(B339)

