

Aluminium-Portalkrane, fahrbar unter Last, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Einzel-Träger

- **Geringes Eigengewicht**
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar. Sperrigste und längste Komponente (Alu-Träger) wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert. Eines der beiden Trägerstücke kann auch als Einzelträger verwendet werden. Alu-Portalkran unter Last verfahrbar.


- **Einfache Montage**
Mit praktischer Steck-Verbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
Klein: 1699–2099 mm.
Mittel: 2137–2987 mm.
Hoch: 2468–3768 mm.

Hinweis: Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind die fahrbaren Alu-Portalkrane mit Richtungs-feststellern lieferbar.



TIPP

Zugelassen für die Personensicherung gemäß EN 795:2012.



Optional bestellbar.



Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestell- breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
klein	500	4000	2/2	400	1488	177	4100,00	3061 4770
klein	1000	4000	2/2	400	1488	184	4400,00	3061 4840
klein	1500	4000	2/2	400	1488	201	4900,00	3061 4846
mittel	500	4000	2/2	850	1988	203	4450,00	3061 4771
mittel	1000	4000	2/2	850	1988	210	4750,00	3061 4842
mittel	1500	4000	2/2	850	1988	227	5250,00	3061 4848
hoch	500	4000	2/2	1300	2312	222	5700,00	3061 4772
hoch	1000	4000	2/2	1300	2312	229	6000,00	3061 4844
hoch	1500	4000	2/2	1300	2312	246	6500,00	3061 4850

(B339)

Aluminium-Portalkrane, fahrbar unter Last, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Doppel-Träger


- **Geringes Eigengewicht**
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar. Sperrigste und längste Komponente (Alu-Träger) wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert. Eines der beiden Trägerstücke kann auch als Doppelträger verwendet werden. Alu-Portalkran unter Last verfahrbar.

- **Einfache Montage**
Mit praktischer Steck-Verbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
Klein: 2138–2488 mm.
Mittel: 2613–3363 mm.
Hoch: 3003–4153 mm.



TIPP

Folgende Kombinationen sind möglich:
Bei einem 4-m-Träger =
1. Trägerlänge 2000 mm,
2. Trägerlänge 4000 mm
(2000 mm + 2000 mm).
Bei einem 6-m-Träger =
1. Trägerlänge 3000 mm,
2. Trägerlänge 6000 mm
(3000 mm + 3000 mm).



Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seiten- gestellbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
klein	2000	4000	2/2	350	1488/596	329	7700,00	3061 4773
klein	2000	6000	3/3	350	1488/596	364	9700,00	3061 4774
klein	3000	4000	2/2	350	1488/596	362	9000,00	3061 4775
mittel	2000	4000	2/2	750	1988/596	362	8000,00	3061 4776
mittel	2000	6000	3/3	750	1988/596	397	10000,00	3061 4777
mittel	3000	4000	2/2	750	1988/596	395	9300,00	3061 4778
mittel	3000	6000	3/3	750	1988/596	447	11300,00	3061 4779
hoch	2000	4000	2/2	1150	2312/590	388	9250,00	3061 4780
hoch	2000	6000	3/3	1150	2312/596	423	11250,00	3061 4781
hoch	3000	4000	2/2	1150	2312/596	421	10550,00	3061 4782
hoch	3000	6000	3/3	1150	2312/596	473	12550,00	3061 4783
klein	3000	6000	3/3	350	1488/590	414	11000,00	3061 4784

(B339)