

Werkstattkran WK

- Geeignet zum Ausrichten von schweren Bauteilen und Maschinen**

Heben mit hydraulischer Hubmechanik.
Hubbewegung mit Handhebel.
V-Gabelträger.

- Leichter Transport und Montage**

Von einer Person mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar.
Auch zusammengeklappt fahrbar.
Geringer Platzbedarf.

- Hohe Kapazität**

Justierbarer Lastarm.

- Chromüberzogene Kolben**

Weniger Rost und Abnutzung.

- Laufräder aus Polyurethan**

Abriebfest, geräuscharm, groß, zum leichten Rangieren.



Tragfähigkeit kg	Hubarmlänge mm	Traglast-Positionen	Hakenhöhe min.–max. mm	Hubhöhe max. mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	895–1095	3	295–2170	1920	80	779,50	3060 4850
1000	1270–1570	3	250–2500	2320	118	859,00	3060 4851
2000	1295–1595	3	175–2550	2330	165	1019,00	3060 4852 (B800)

Werkstattkran CC 10

- Einfacher Zugang unter niedrige Fahrzeuge**

88 mm flaches Fahrgestell.

- Bedienung mit nur einer Person möglich**


Bedienungsfreundliche Position des drehbaren Pumpenhebels.

- Zusammenklappbar**

Platzsparend, wenn der Kran nicht in Gebrauch ist (360x420 mm).

- Federbelastete Ablasseinrichtung**

Mit Totmannsteuerung.



Tragfähig- keit max. kg	Reichweite mm	Hakenhöhe mm	Innen- breite mm	Außen- breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1000	985–1435	2120–2455	865	1020	103	931,00	3060 4810 (B366)



Werkstattkran CC 15P

- Passt direkt über eine Euro-Palette**


Paralleles Fahrgestell.

- Geeignet für industrielle Zwecke**

Hohe Tragkraft.



Lieferung
erfolgt ohne
Dekoration!



Tragfähig- keit max. kg	Reichweite mm	Hakenhöhe mm	Innen- breite mm	Außen- breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1500	1370–1820	2745–3110	850	1015	147	1848,00	3060 4811 (B366)

