

Werkstattpressen

• Einfache Bedienung

Schneller Vorschub des robusten, hartverchromten Kolbens durch Druckluft.

Kontrollierter und ruhiger Druckaufbau.

Freie Hände an FP-Pressen.

• Flexible Lösung von Arbeitsaufgaben

Extra langer Hub.

Schnelle, bequeme und sichere Einstellung der Tischhöhe.

Der Presszylinder kann seitwärts verschoben werden.


• Gute Arbeitsteilung

Große Öffnung in Höhe und Breite.

Drehbare Pumpe bei Motorpressen.

Leichteres Einführen von Werkstücken von der Seite.

Einfach ablesbares Manometer, 2 V-Blöcke.



Ablageplatten
(ohne das abgebildete Zubehör)

Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe 20-25 t

• Modellreihe FP/HP 20-25

Extra langer Hub bis 240 mm (Maß D).

Fußbedienter, pneumatischer Schnellhub.

Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert.

Pneumatischer Kolbenrücklauf,

Ablassfunktion in der Fußbedienung

integriert (FP 20/25).

Pneumatischer Kolbenrücklauf,

Ablassfunktion im Griff integriert (HP 20/25).



Freie Hände durch Fußbedienung
(Modellreihe FP20-25).



Fußbedienter pneumatischer Schnellhub
(Modellreihe FP/HP 20-25).



Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.

Modell FP25 mit Fußbedienung.

Modell HP25.

Modell	FP20	HP20	FP25	HP25	FP30	HP30
Druckkraft t	20	20	25	25	30	25
Antrieb	Fuß	Hand	Fuß	Hand	Fuß	Hand
mm/Hub	9,0/1,1	9,0/4,0	9,0/1,1	9,0/4,0	9,0/1,1	9,0/4,0
Maß A mm	825	825	825	825	825	825
Maß B mm	600	600	600	600	600	600
Maß C mm	140	140	140	140	140	140
Maß D mm	240	240	240	240	240	240
Maß E mm	90	90	90	90	90	90
Maß F mm	70	70	70	70	70	70
Maß G mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Maß H mm	890	890	890	890	890	890
Maß I mm	505	505	505	505	505	505
Gewicht kg	157	156	157	156	160	159
€	1394,00	1394,00	1513,00	1513,00	1929,00 N	1929,00 N (B365)
Bestell-Nr.	3060 1615	3060 1620	3060 1605	3060 1625	3010 9885	3010 9884