



Modell HP50 mit Handbedienung.




Modell FP 50 mit Fußbedienung.

Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe 40-100 t

• Modellreihe FP/HP 40-100

Extra langer Hub bis 300 mm (Maß D).
Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung mit Kurbel über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus.
Pneumatischer Kolbenrücklauf (Druckluftanschluss erforderlich).
Fußbedienter, pneumatischer Schnellhub.
Pneumatischer Kolbenrücklauf,
Ablassfunktion im Griff integriert (HP).




Pressen-Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus (Modellreihe FP/HP 40-100)

Modell		HP40	FP40	HP50	FP50	HP60	HP70	HP100	
Druckkraft	t	40	40	50	50	60	70	100	
Antrieb		Hand	Fuß	Hand	Fuß	Hand	Hand	Hand	
mm/Hub		6,0/2,0	6,0/1,0	6,0/2,0	6,0/1,0	5,0/0,8	5,0/0,8	3,4/0,8	
Maß A	mm	750	750	750	750	760	760	915	
Maß B	mm	840	840	840	840	1005	1005	1035	
Maß C	mm	200	200	200	200	255	255	305	
Maß D	mm	300	300	300	300	300	300	300	
Maß E	mm	125	125	125	125	160	160	200	
Maß F	mm	60	60	60	60	80	80	100	
Maß G	mm	1990	1990	1990	1990	2100	2100	2200	
Maß H	mm	1350	1350	1350	1350	1615	1615	1637	
Maß I	mm	630	630	630	630	710	710	800	
Gewicht	kg	374	375	374	375	690	690	946	
€		3406,00	3536,00	3548,00	3674,00	4602,00	4719,00	7253,00	(B365)
Bestell-Nr.		3060 4934	3060 4935	3060 1635	3060 1630	3060 4936	3060 1656	3060 1640	

Werkstattpresse mit Elektro-Hydraulik, einfach und doppelt wirkender Zylinder

• Modellreihe EP40-100

Extra langer Hub bis 300 mm (Maß D).
Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung mit Kurbel über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus.
Bis zu 90° schwenkbare Pumpeneinheit für einfaches Einsetzen längerer Werkstücke.
Multijustierbares Druckventil mit einfach abzulesender Druckanzeige inkl. t/kN-Skala.
Pressenflansch zur Aufnahme von Werkzeugen (EP40-100D).



Hinweis: Das Stromanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Modell EP60 mit einfach wirkendem Zylinder.



Modell EP40D mit doppelt wirkendem Zylinder.

Modell		EP40	EP60	EP40D	EP60D	EP100D	
Druckkraft	t	40	60	40	60	100	
Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	
Leistung	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
mm/Hub		10,0	10,0/5,0	10,0	10,0/5,0	10,0/1,4	
Zug	t	—	—	6	6	4	
Maß A	mm	750	760	750	760	915	
Maß B	mm	840	1000	840	1000	1035	
Maß C	mm	200	255	200	255	305	
Maß D	mm	300	300	300	300	300	
Maß E	mm	125	160	125	160	200	
Maß F	mm	60	80	60	80	100	
Maß G	mm	1990	2100	1990	2100	2200	
Maß H	mm	1480	1680	1480	1680	1780	
Maß I	mm	630	710	630	710	800	
Gewicht	kg	407	707	407	707	996	
€		5025,00	6405,00	5465,00	6505,00	9622,00	(B365)
Bestell-Nr.		3060 1645	3060 1650	3060 1657	3060 1658	3060 1655	