


Rangierheber, lufthydraulisch

- **Schnelle und leise Luftpumpe**
Weniger als 70 dB.
- **Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite**
Sehr langes Rahmengestell.
- **Mit Schutzvorrichtung gegen Überlastung**
Sicherheitsventil sorgt für eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen.

Druck 10,0 t: Max. Hubhöhe 780 mm mit der Verlängerung (in Lieferung enthalten).
Optimal für Erdbewegungs- und Baumaschinen, Anhänger und Traktoren.
Luftgummiräder-Satz in Lieferung enthalten.




Modell A10T-HC

Druck t	Hubhöhe min. mm	Hubhöhe max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,6	77	480	77	480	950	126	380	925	44	903,50	3060 4710
10,0	150/350	580/780	150/350	580/780	1380	225	390	1200	113	1875,00 (B366)	3060 4711

Teleskopheber, lufthydraulisch

- **Kurzer Chassis**
Einfache Handtierung.
- **Einstufiger Zylinder**
Robuste Bauweise mit langem Kolbenhub.
28 Tonnen-Modell für Landwirtschafts- und Baumaschinen.
- **Langer Hebel**
Extra Reichweite.
- **Lieferumfang**
Serienmäßig mit 3 Verlängerungen: 10, 70 und 120 mm.



Modell A28-HC

Druck t	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
32/16	150	220	300	–	500	495	168	310	1230	46	1588,00	3060 4721
40/20	150	220	300	–	500	495	168	310	1230	47	1600,00	3060 4722
58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57	2263,00	3060 4725
28	350	580	–	–	780	735	160	280	1230	64	1938,00	3060 4720
44/22	217	341	467	–	667	525	168	300	1230	53	1781,00	3060 4723
58/30	220	330	450	–	650	1050	150	350	1360	80	2263,00 (B366)	3060 4724