

1 – 4 Stapelkarre

- **Robuste Ausführung**
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau und RAL 7016 anthrazitgrau. Typ **2** + **4** mit auswechselbaren Kunststoffkufen.
- **Vollgummi- und Luftbereifung**
Reifen auf Stahlblechfelgen oder auf Spezial-Kunststoffkufen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**



1 RAL 5010



2 RAL 5010



3 RAL 5010



4 RAL 5010



1 RAL 7016



2 RAL 7016



3 RAL 7016



4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft	Höhe	Schaufelmaß BxT	Gesamtbreite	Luft-Bereifung ØxB	Vollgummi-Bereifung ØxB	Gewicht	RAL 5010		RAL 7016		pannensichere Räder	
								€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg						
1	200	1105	320x250	570	260x85	–	12,5	129,50	3020 5401	129,50	3020 6260	50,60	3020 5491
1	200	1105	320x250	570	–	260x65	14,5	129,50	3020 5423	129,50	3020 6262	–	–
2	250	1305	320x250	570	260x85	–	18,0	177,50	3020 5402	177,50	3020 6264	50,60	3020 5491
2	250	1305	320x250	570	–	260x65	19,5	177,50	3020 5427	177,50	3020 6266	–	–
3	250	1310	320x250	570	–	260x65	19,0	159,50	3020 5425	159,50	3020 6268	–	–
3	250	1310	320x250	570	260x85	–	17,0	159,50	3020 5763	159,50	3020 6270	50,60	3020 5491
4	250	1315	300x480	570	260x85	–	20,0	203,00	3020 5849	135,00	3010 3398	50,60	3020 5491
								(B340)		(B340)		(B340)	