

1 Einstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 90° kg	Einstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
			€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1400	71,50	3060 1882	16,45	3060 1888	37,00	3060 1894
110x 60	7	1900	77,50	3060 1883	18,70	3060 1889	46,40	3060 1895
110x 60	8	2500	88,70	3060 1884	22,90	3060 1890	46,50	3060 1896
135x 75	10	4000	111,50	3060 1885	30,40	3060 1891	58,60	3060 1897
160x 90	13	6700	182,00	3060 1886	49,50	3060 1892	84,50	3060 1898
180x100	16	10000	293,00	3060 1887	71,50	3060 1893	117,50	3060 1899
			(B456)		(B456)		(B456)	



1

2 Zweistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Zweistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	2000	1400	128,00	3060 1900	32,90	3060 1906	37,00	3060 1912
110x 60	7	2700	1900	145,00	3060 1901	37,40	3060 1907	46,40	3060 1913
135x 75	8	3550	2500	162,00	3060 1902	45,90	3060 1908	46,50	3060 1914
160x 90	10	5600	4000	211,00	3060 1903	60,90	3060 1909	58,60	3060 1915
180x100	13	9500	6700	345,50	3060 1904	98,90	3060 1910	84,50	3060 1916
200x110	16	14000	10000	567,50	3060 1905	143,00	3060 1911	117,50	3060 1917
				(B456)		(B456)		(B456)	



2

3 Dreistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Dreistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	3000	2120	215,00	3060 1918	49,30	3060 1924	37,00	3060 1930
135x 75	7	4000	2950	233,00	3060 1919	56,10	3060 1925	46,40	3060 1931
160x 90	8	5300	3750	274,00	3060 1920	68,80	3060 1926	46,50	3060 1932
180x100	10	8000	6000	348,00	3060 1921	91,30	3060 1927	58,60	3060 1933
200x110	13	14000	10000	573,00	3060 1922	148,50	3060 1928	84,50	3060 1934
260x140	16	21200	15000	931,50	3060 1923	214,50	3060 1929	117,50	3060 1935
				(B456)		(B456)		(B456)	



3

4 Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Vierstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	3000	2120	272,00	3060 1936	65,80	3060 1942	37,00	3060 1948
135x 75	7	4000	2950	296,00	3060 1937	74,80	3060 1943	46,40	3060 1949
160x 90	8	5300	3750	343,50	3060 1938	91,70	3060 1944	46,50	3060 1950
180x100	10	8000	6000	436,50	3060 1939	122,00	3060 1945	58,60	3060 1951
200x110	13	14000	10000	722,00	3060 1940	198,00	3060 1946	84,50	3060 1952
260x140	16	21200	15000	1177,00	3060 1941	286,00	3060 1947	117,50	3060 1953
				(B456)		(B456)		(B456)	



4