

Rundstahlketten nach DIN 5685

- **Ausführung**
A-Glieder (kurzgliedrig), gerade.
Oberfläche galvanisch verzinkt.



Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	€/m	Bestell-Nr.
2x12x 8	20	30	0,91	3060 1796
3x16x12	45	30	1,56	3060 1797
4x 9x16	80	30	2,19	3060 1798
5x21x20	125	30	3,61	3060 1799
6x24x24	160	30	5,30	3060 1800
8x32x32	320	15	9,25	3060 1801

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite. (B456)

Knotenkette nach DIN 5686

- **Ausführung**
Oberfläche galvanisch verzinkt.




Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	€/m	Bestell-Nr.
1,4x20,0x 6,5	65	30	0,63	3060 1802
1,6x23,0x 7,0	88	30	0,63	3060 1803
1,8x26,5x 8,0	150	30	0,71	3060 1804
2,0x28,0x 9,0	175	30	0,86	3060 1805
2,2x31,0x10,0	220	30	0,96	3060 1806
2,5x35,0x11,0	280	30	1,14	3060 1807
2,8x39,0x12,5	325	30	1,36	3060 1808
3,1x41,0x14,0	455	30	1,62	3060 1809

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite. (B456)

Aufhänger ohne Flachstelle GK8 für 1- und 2-strängige Anschlagketten

- **Geprüfte Sicherheit**
Gemäß EN 1677-4, Güteklasse 8.




für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6/7	6	13	110	60	0,34	1600	7,20	3060 2152
8	7	16	110	60	0,53	2120	10,15	3060 2153
10	8	18	135	75	0,80	3150	12,55	3060 2154
13	10	22	160	90	1,50	5300	19,95	3060 2155
16	13	26	180	100	2,30	8000	29,80	3060 2156
18	16	32	200	110	3,90	11200	49,30	3060 2157

(B456)

Aufhänger ohne Flachstelle GK10 für 1- und 2-strängige Anschlagketten

- **Geprüfte Sicherheit**
Gemäß EN 1677-4, Güteklasse 10.



für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
7	6	13	110	60	0,34	2000	9,80	3060 2326
8	7	16	110	60	0,53	2500	13,95	3060 2327
10	8	18	135	75	0,80	4000	17,55	3060 2328
13	10	22	160	90	1,50	6700	27,60	3060 2329
16	13	26	180	100	2,30	10000	41,30	3060 2330
18	16	32	200	110	3,90	14000	69,10	3060 2331

(B456)