


Sicherheits-Schmiedefalle für Lasthaken

- Güteklasse 8 und 10




für Kette Ø mm	Güteklasse	für Haken-Typ	€	Bestell-Nr.
6	8	Ösenlasthaken 3060.2010/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2024	7,75	3060 2032
7/8	8	Ösenlasthaken 3060.2011/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2025	8,95	3060 2033
10	8	Ösenlasthaken 3060.2012/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2026	9,95	3060 2034
13	8	Ösenlasthaken 3060.2013/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2027	13,10	3060 2035
16	8	Ösenlasthaken 3060.2014	21,00	3060 2036
16	8	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2028	21,00	3060 2037
6	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2038	8,30	3060 2044
7/8	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2039 + 3060.2040	9,55	3060 2045
10	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2041	11,75	3060 2046
13	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2042	17,80	3060 2047
16	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2043	24,10	3060 2048

(B456)

Anschlagpunkte, ohne Feder

- **Flexibel schwenkbar**
180° in alle Richtungen der Traglast.
- **Besonders sicher**
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.




Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß L mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
39,5	38	13	78	40	37	0,40	1120	7,95	3060 2049
42,0	40	14	85	47	40	0,46	2000	8,85	3060 2050
45,0	43	17	89	47	44	0,70	3150	11,30	3060 2051
55,0	59	21	113	56	50	1,50	5300	20,60	3060 2052
70,0	71	26	136	66	64	2,50	8000	33,00	3060 2053
97,0	90	34	185	94	86	5,90	15000	67,70	3060 2054

(B456)

Anschlagpunkte, ohne Feder (Schraubausführung)

- **Flexibel schwenkbar**
180° in alle Richtungen der Traglast.
- **Besonders sicher**
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.



Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
104	72	36	15	13	29,8	35,7	0,50	1120	12,85	3060 2163
130	90	40	21	17	37,2	42,8	0,85	3150	15,90	3060 2164
160	110	50	25	22	45,2	50,8	1,70	5300	29,70	3060 2165
190	130	64	28	26	56,6	59,1	4,50	8000	62,80	3060 2166

Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten. Die Mindestgröße der benötigten Schrauben beträgt 10.9.

(B456)