

## 5-t-Ratschen-Zurrzug Ergo mit Langhebel-Zugratsche

### • Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung

Verschleißarm und dauerhaft robust. Die flache Bauhöhe ermöglicht Arbeiten auf engstem Raum.  
Langer Spannhebel (ca. 325 mm) und optimale Übersetzung (20 Ratschenzähne).

### • Profi-Qualität

Hochverstrecktes Polyesterergewebe, scheuer- und abriebfest.  
**Bandbreite 50 mm**, mit geringer Dehnung, hoher Zugfestigkeit und galvanisierten Haken.

### • Zugelassene Zugkraft

Direkt: 2500 daN.  
Umreifung: 5000 daN.  
STF (Standard Tension Force): 500 daN.

### • Ausführung mit Vorspannmessgerät:

Mit Standardhebel, Messbereich 0–999 daN, LCD-Display.

**Hinweis:** Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.

## 5-t-Ratschen-Zurrzug Ergo mit Profilhaken



Ausführung	Zurrzuglänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	25,90	3061 8620
mit Langhebel	8	2500	5000	500	28,30	3061 8621
mit Langhebel	10	2500	5000	500	30,70	3061 8622

(B324)

## 5-t-Ratschen-Zurrzug Ergo mit U-Haken



Ausführung	Zurrzuglänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	25,80	3061 8626
mit Langhebel	8	2500	5000	500	28,20	3061 8627
mit Langhebel	10	2500	5000	500	30,50	3061 8628

(B324)

## 5-t-Ratschen-Zurrzug Ergo mit Karabiner-Haken



Ausführung	Zurrzuglänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	33,10	3061 8629
mit Langhebel	8	2500	5000	500	35,40	3061 8630
mit Langhebel	10	2500	5000	500	37,80	3061 8631

(B324)

## 5-t-Ratschen-Zurrzug Ergo, Profilhaken mit Sicherung



Ausführung	Zurrzuglänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	27,70	3061 8623
mit Langhebel	8	2500	5000	500	30,10	3061 8624
mit Langhebel	10	2500	5000	500	32,50	3061 8625

(B324)