

Hebeklemme

- **Ideal für dünne Bleche mit starkem Durchhang**

Paarweise geeignet für horizontalen Transport.
 Entsprechende Ketten/Seile für Zweistrang-Einsatz erforderlich.
 Spreizwinkel zwischen Ketten/Seilen max. 60°.

Traglast* t	Greifbereich mm	€/St.	Bestell-Nr.
0,75	0–25	258,00	3060 3360
1,5	0–35	287,00	3060 3361
3,0	0–35	321,00	3060 3362
4,5	0–45	414,00	3060 3363
6,0	0–60	456,00	3060 3364
9,0	0–60	584,00	3060 3365

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(B382)



Hebeklemme

- **Geeignet für Einzelbleche/Blechpakete**

Paarweise ideal für horizontalen Transport.
 Entsprechende Ketten/Seile für Zweistrang-Einsatz erforderlich.
 Spreizwinkel zwischen Ketten/Seilen max. 90°.

- **Zubehör**

Schutzbelag (gegen Aufpreis).

Traglast* t	Greifbereich mm	€/St.	Bestell-Nr.
1,5	5– 60	272,00	3060 3370
2,5	10– 70	374,00	3060 3371
3,5	10– 80	422,00	3060 3372
5,0	10–102	791,00	3060 3373

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(B382)



Schraubklemme für dreidimensionale Zugrichtungen

- **Massiv und strapazierfähig**

In unterschiedlichen Zugrichtungen belastbar.

- **Universelle Einsatzmöglichkeiten**

Transport von Stahlbauteilen.
 Beschickung von Bearbeitungsmaschinen.
 Walzen von Blechen etc.
 Klemme muss mittels Gewindespindel vertikal handfest am Transportgut angezogen sein.

- **Starke Greifleistung**

Schwenkbar gelagerte Palle verkantet beim Zug und bewirkt hohe Klemmung.
 Geeignet für Materialien bis Oberflächenhärte HRC 50.

Traglast t	Greifbereich mm	€	Bestell-Nr.
0,5	0–28	515,00	3060 1075
1,5	0–35	562,00	3060 1076
3,0	0–35	769,00	3060 1077
5,0	0–40	1135,00	3060 1078
7,5	0–40	1232,00	3060 1079

(B382)



Schraubklemme (Vertikal- und Horizontalzug)

- **Viele Einsatzmöglichkeiten**

Heben, Wenden und Ziehen von Material mit großer Oberflächenhärte
 (Bleche, Träger, Stahlkonstruktionen).
 Klemme muss mittels Gewindespindel vertikal handfest am Transportgut angezogen sein.

- **Starke Greifleistung**

Schwenkbar gelagerte Palle verkantet beim Zug und bewirkt hohe Klemmung.

- **Zubehör (im Lieferumfang)**

Aufhängeschäkel.
 Geeignet für Materialien bis Oberflächenhärte HRC 50.

- **Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar**

Traglast t	Greifbereich mm	€	Bestell-Nr.
1,5	0–32	467,00	3060 3375
3,0	0–50	650,00	3060 3376
5,0	0–80	1082,00	3060 3377

(B382)

