



1 mit Rillenprofil



1 mit Stollenprofil



2



3



4



5



6

1 – 3 Transportgeräterollen, pannensicher

- **Robustes Gehäuse**
Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
- **Starker Radkörper**
Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Rollenlager.
- **Widerstandsfähige Reifen**
Ø 200 aus Polyurethan, Farbe schwarz.
Ø 260 und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.

Rad-Ø	mm	200	260
Radbreite	mm	50	85
Profil		Rille	Stolle
Tragfähigkeit	kg	75	160
Bauhöhe	mm	235	295
Plattenmaße BxT	mm	109x138	175x175
Schraublochentfernung	mm	105x75/80	140x140
Plattenmaße Loch-Ø	mm	11	15
Ausladung	mm	58	70

1 Lenkrolle	€	57,80	128,00	(B306)
Bestell-Nr.		3022 1750	3022 3145	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	65,40	145,00	(B306)
Bestell-Nr.		3022 1753	3022 3146	
3 Bockrolle*	€	54,30	98,60	(B306)
Bestell-Nr.		3022 1755	3022 3147	

* Bei Rad-Ø 260 mm gilt Plattenabmessung LxB 230x125 mm, Bohrung 190x75 mm.

4 + 5 Schubkarrenräder, pannensicher

- **Extrem beständig**
Wartungsfrei durch Ausschäumung des Reifens und rollengelagert.
- **Robuste Reifen und Radkörper**
 - 4 Reifen: Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
 - 5 Reifen: Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkörper: Kunststoff, Farbe rot.

Nr.	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragfähigkeit kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Profil	€	Bestell-Nr.
4	260	75	160	20	75	Stolle	34,50	3022 1547
4	260	85	160	20	75	Stolle	37,10	3022 1758
4	400	100	200	25	75	Rille	85,80	3022 1759
5	400	100	200	20	75	Rille	82,70	3022 1760

(B306)

6 Zubehör für 4 + 5

- **Achsenmaterial**

Typ	Bohrung x Nabenlänge mm	Gewinde	€	Bestell-Nr.
Fort	20x127	Innengewinde	10,80	3022 1761
Fort	25x127	Innengewinde	12,45	3022 1762
Capito	20x150	Außengewinde	11,15	3022 1763
Capito	25x150	Außengewinde	12,95	3022 1764
Haemmerlin	20x150	Gewindeachse	13,15	3022 1765
Haemmerlin	25x150	Gewindeachse	12,90	3022 1766

(B306)