

Transport-Rad, Typ ALTH, elektrisch leitfähig **NEU**

Rad: hochwertiges Polyurethan-Elastomer, 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper, antistatisch, elektrisch leitfähig

Radkörper: Aluminium-Druckguss

Eigenschaften: hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien


Blickle


Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft bei 4 km/h kg	Tragkraft bei 10 km/h kg	Lagerart	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	€	Bestell-Nr.
80	30	200	–	Kugellager	15	35	79,00	3011 0361
100	40	350	–	Kugellager	15	45	87,40	3011 0362
100*	40	420	–	Kugellager	15	40	93,10	3011 0363
100*	40	420	–	Kugellager	15	40	108,50	3011 0364
125	40	550	–	Kugellager	15	45	98,20	3011 0365
125	40	550	–	Kugellager	15	45	115,50	3011 0366
125	54	750	370	Kugellager	20	60	126,00	3011 0367
150	40	400	200	Kugellager	15	60	116,00	3011 0368
150	50	650	320	Kugellager	20	60	130,00	3011 0369
150*	54	900	450	Kugellager	20	60	171,00	3011 0370
160	50	750	370	Kugellager	20	60	135,50	3011 0371
160	50	750	300	Kugellager	20	60	145,00	3011 0372
160*	50	950	470	Kugellager	20	60	146,50	3011 0373
180	50	700	350	Kugellager	20	60	149,50	3011 0374
200	50	800	400	Kugellager	20	60	160,50	3011 0375
200	50	800	320	Kugellager	20	60	166,50	3011 0376
200	50	800	400	Kugellager	25	60	176,00	3011 0377
200	50	800	320	Kugellager	25	60	182,00	3011 0378
200*	50	1000	500	Kugellager	20	60	173,50	3011 0379
250	60	1000	500	Kugellager	25	70	260,00	3011 0380
250*	60	1250	620	Kugellager	25	70	280,00	3011 0381

* Mit schwerem Radkörper, Mittelsteg-Ausführung

(B198)

1 – 3 Stahlblech-Rolle, Typ LI-POSI/LI-ALSI, hitzebeständig **NEU**

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)

Rad: POSI - hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau, ALSI - Aluminium-Druckguss

Laufbelag: hochhitzebeständiges Silikon-Gummi, 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos

Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, stabiler Mittelbolzen, leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer, Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst



1



2



3

1 Lenkrolle

2 Bockrolle

3 Lenkrolle mit Feststeller



Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Gesamthöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
100	40	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	82,00	3011 0382	68,10	3011 0386	95,20	3011 0390
125	40	120	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	125,50	3011 0383	111,00	3011 0387	139,50	3011 0391
100	40	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	92,60	3011 0384	78,60	3011 0388	105,50	3011 0392
100	40	100	Kugellager	125	100 x 85	80 x 60	9	112,50	3011 0385	98,80	3011 0389	126,00	3011 0393

(B198)

(B198)

(B198)