

Heberolle, Typ HRP/HRSP**NEU**

Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein, Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lager: Kugellager im Drehkranz, abgedichtet

Ausführung: mit integriertem Feststellfuß aus Hartgummi (Serie HRSP aus Aluminium, schwarz), mit Stahl-Anschraubplatte, Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad (HRSP nur mittels Gabelschlüssel)

Typ POA

Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest 70 Shore D, Farbe schwarz

Typ GSPO

Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, 80 Shore D, Farbe naturbeige

**Blickle**

Typ HRP



Typ HRSP

Typ	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Trag- kraft kg	Lagerart	Gesamt- höhe mm	Gesamt- höhe max. mm	Verstell- weg mm	Platten- maße BxT mm	Platten- maße Loch- abstand mm	Platten- maße Loch- Ø mm	Ausladung Lenkrolle mm	€	Bestell-Nr.
HRP-POA 45G	45	18	180	Gleitlager	72	80	8	55x 55	42x42	7	32	58,20	3011 0407
HRP-POA 50G	50	24	250	Gleitlager	84	90	6	73x 73	58x58	7	38	76,40	3011 0408
HRP-POA 63G	63	30	500	Gleitlager	104	116	12	90x 90	70x70	9	46	104,00	3011 0409
HRP-POA 72G	72	32	750	Gleitlager	122	134	12	95x 95	70x70	11	52	129,50	3011 0410
HRSP-POA 72G	72	32	1000	Gleitlager	122	134	12	95x 95	70x70	11	55	170,50	3011 0411
HRSP-GSPO 90G	90	55	2000	Gleitlager	130	150	25	100x100	70x70	13	70	286,50	3011 0412

(B198)

Aluminium-Profilrolle, Typ LPA/BPA, LKPA/BKPA**NEU**

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, stabiler Mittelbolzen

Lager: Kugellager, leichtgängig

Ausführung: hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung, Feststellhebel stop-fix (Typ LPA aus Kunststoff, Typ LKPA aus Stahl)

Typ TPA

Lauffbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig

Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Typ PATH

Lauffbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei

Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

Typ POES

Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi, Blickle SoftMotion, 55 Shore A, Farbe grau, spurlos

Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

**1****2****3**

Typ	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Trag- kraft kg	Gesamt- höhe mm	Platten- maße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Platten- maße Loch-Ø mm	1 Lenkrolle		2 Bockrolle		3 Lenkrolle mit Feststeller	
								€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
TPA	75	25	75	100	90x40	65	8,5	25,70	3011 0413	30,10	3011 0423	29,40	3011 0433
TPA	80	32	120	111	120x40	80	8,5	36,30	3011 0414	33,20	3011 0424	52,40	3011 0434
TPA	100	32	120	136	120x40	80	8,5	40,80	3011 0415	37,20	3011 0425	57,20	3011 0435
TPA	125	32	120	161	120x40	80	8,5	45,00	3011 0416	40,20	3011 0426	60,60	3011 0436
PATH	75	25	75	100	90x40	65	8,5	29,10	3011 0417	33,40	3011 0427	32,80	3011 0437
PATH	80	32	120	111	120x40	80	8,5	40,40	3011 0418	37,20	3011 0428	56,50	3011 0438
PATH	100	32	120	136	120x40	80	8,5	47,10	3011 0419	43,40	3011 0429	63,40	3011 0439
PATH	125	32	120	161	120x40	80	8,5	52,50	3011 0420	47,60	3011 0430	68,00	3011 0440
POES	100	32	120	136	120x40	80	8,5	56,80	3011 0421	53,20	3011 0431	73,20	3011 0441
POES	125	32	120	161	120x40	80	8,5	62,70	3011 0422	57,90	3011 0432	78,30	3011 0442

(B198)

(B198)

(B198)