

Kunststoff-Tragrollen ohne Antrieb

NEU
BLUME
FÖRDERANLAGEN


• Ausführung

Rohrausführung: Kunststoffrohr, blau.
Lagerausführung: mit einreihigem Kugellager.
Achsausführung: Federachse, blank.

Typ	Rohr Ø x mm	Lagereinsatz aus	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achs-Ø mm	€	Bestell-Nr.
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	194	200	220	6	10,05	3011 1256
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	294	300	320	6	10,60	3011 1257
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	394	400	420	6	11,15	3011 1258
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	494	500	520	6	11,65	3011 1259
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	194	200	220	8	11,60	3011 1260
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	294	300	320	8	12,50	3011 1261
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	394	400	420	8	13,45	3011 1262
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	494	500	520	8	14,35	3011 1263
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	194	200	220	8	12,90	3011 1264
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	294	300	320	8	14,05	3011 1265
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	394	400	420	8	15,25	3011 1266
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	494	500	520	8	16,50	3011 1267
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	191	200	220	8	15,20	3011 1274
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	291	300	320	8	16,45	3011 1275
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	391	400	420	8	17,80	3011 1276
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	491	500	520	8	19,05	3011 1277
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	591	600	620	8	20,40	3011 1278

*Einsatzort: in Klein-Rollenbahnen Typ AA122R

(B349)

Stahlrohr-Tragrollen ohne Antrieb, mit Federachse

NEU


• Ausführung

Rohrausführung: Stahlrohr, verzinkt.
Lagereinsatz: Stahlblech, verzinkt,
mit einreihigem Kugellager.
Achsausführung: blank.

Typ	Rohr Ø x mm	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achs-Ø mm	€	Bestell-Nr.
40.75-1.4-7.8	40x1,5	193	200	220	8	18,50	3011 1268
40.75-1.4-7.8	40x1,5	293	300	320	8	20,20	3011 1269
40.75-1.4-7.8	40x1,5	393	400	420	8	21,90	3011 1270
40.75-1.4-7.8	40x1,5	493	500	520	8	23,60	3011 1271
40.75-1.4-7.8	40x1,5	593	600	620	8	25,30	3011 1272
40.75-1.4-7.8	40x1,5	793	800	820	8	28,70	3011 1273
50.75-1.5-7.8	50x1,5	193	200	220	8	15,75	3011 1285
50.75-1.5-7.8	50x1,5	293	300	320	8	17,55	3011 1286
50.75-1.5-7.8	50x1,5	393	400	420	8	19,50	3011 1287
50.75-1.5-7.8	50x1,5	493	500	520	8	21,40	3011 1288
50.75-1.5-7.8	50x1,5	593	600	620	8	23,30	3011 1289
50.75-1.5-7.8	50x1,5	793	800	820	8	27,10	3011 1290

(B349)