

Stahlrohr-Tragrollen ohne Antrieb, mit Stahlachse

NEU

BLUME
FÖRDERANLAGEN

Ausführung

Rohrausführung: Stahlrohr, verzinkt.
Lagereinsatz: Stahlblech, verzinkt.
Achsausführung: blank.



Ausführung: Lagereinsatz mit Rillenkugellager

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	188	200	200	12	35,40	3011 1279
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	288	300	300	12	37,50	3011 1280
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	388	400	400	12	39,70	3011 1281
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	488	500	500	12	41,80	3011 1282
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	588	600	600	12	44,00	3011 1283
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	788	800	800	12	48,30	3011 1284

(B349)

Ausführung: Lagereinsatz mit einreihigem Kugellager

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	193	200	200	12	30,60	3011 1291
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	293	300	300	12	33,70	3011 1292
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	393	400	400	12	36,90	3011 1293
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	493	500	493	12	40,00	3011 1294
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	593	600	600	12	43,20	3011 1295
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	793	800	800	12	49,50	3011 1296

(B349)

Ausführung: Lagereinsatz mit Rillenkugellager und RS-Abdichtung

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	188	200	200	12	34,90	3011 1297
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	288	300	300	12	38,00	3011 1298
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	388	400	400	12	41,20	3011 1299
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	488	500	500	12	44,30	3011 1300
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	588	600	600	12	47,40	3011 1301
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	788	800	800	12	53,70	3011 1302

(B349)

Ausführung: Lagereinsatz mit Kugellagerung

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	188	200	200	20	52,50	3011 1303
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	288	300	300	20	58,00	3011 1304
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	388	400	400	20	63,40	3011 1305
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	488	500	500	20	68,80	3011 1306
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	588	600	600	20	74,20	3011 1307
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	788	800	800	20	85,50	3011 1308

(B349)