

Alu-Flachförderband GAL-25

NEU

• Geeignet für die Beförderung von Kleinteilen

Extrem kleine Umlenkwalze, Ø 30 mm. Auch als Magnetförderband erhältlich (bis zu einer Gurtbreite von 200 mm). Nur der Rahmen ist magnetisch.

• Extrem verwindungssteifer Torsio Dur-Rahmen

Aus eloxiertem Hohlkammer-Aluminium-Profilen.
Profilhöhe: 25 mm.

Erhältlich in Standardgrößen und zugeschnitten auf individuelle Problemlösungen.

Höhenverstellbares Ständersystem zwischen 700 und 900 mm Bandoberkante, schwenkbar mit Einrasterung für waagerechte Förderbandstellung, zur Befestigung am Boden vorgesehen.

• Technische Details

Gurtausführung: G3, 2 Lagen Polyester gewebe mit Hart-PVC-Oberfläche.

Gurtfarbe: petrol.

Antrieb: seitlich ziehend links.

Motor mit 0,18 kW/0,7 A.

Anschluss für 220/240 V oder 380/415 V 50 Hz.

Schutzart: IP 54.

Max. Bandbelastung: 30 kg.

Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit, mit digitalem Frequenzregler mit Pilz-Not-Aus und Unterspannungsschalter, bis 0,25 kW.

Anschlusssteckerfertig für 220 V 50 Hz mit 2 m Kabel.

DORNER



Gurtbreite mm	Bandlänge mm	zul. Belastung kg	€	Bestell-Nr.
100	1500	30	2972,00	3010 3998
100	2000	30	3060,00	3010 3999
150	1000	30	2889,00	3010 4000
150	1500	30	2986,00	3010 4001
200	1000	30	3017,00	3010 4002
200	1500	30	3109,00	3010 4003
200	2000	30	3199,00	3010 4004
250	2000	30	3288,00	3010 4005
400	1000	30	3243,00	3010 4006
400	1500	30	3399,00	3010 4007

(B375)

Alu-Flachförderband GAL-80

NEU

• Geeignet besonders bei hoher Gesamtbandbelastung

Für Gewichte bis 70 kg ausgelegt.

Sehr robust.

• Extrem verwindungssteifer Torsio Dur-Rahmen

Aus eloxiertem Hohlkammer-Aluminium-Profilen.

Profilhöhe: 80 mm.

In Standardbreiten von 200 bis 1000 mm lieferbar und zugeschnitten auf individuelle Problemlösungen.

Höhenverstellbares Ständersystem zwischen 700 und 900 mm Bandoberkante, schwenkbar mit Einrasterung für waagerechte Förderbandstellung, zur Befestigung am Boden vorgesehen.

• Technische Details

Gurtausführung: G3, 2 Lagen Polyester gewebe mit Hart-PVC-Oberfläche.

Gurtfarbe: petrol.

Antrieb: seitlich ziehend links.

Motor mit 0,18 kW/0,7 A.

Anschluss für 220/240 V oder 380/415 V 50 Hz, ohne Anschlusskabel und Stecker.

Schutzart: IP 54.

Max. Bandbelastung: 40 kg.

Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit, mit digitalem Frequenzregler mit Pilz-Not-Aus und Unterspannungsschalter, bis 0,25 kW.

Anschlusssteckerfertig für 220 V 50 Hz mit 2 m Kabel.



Gurtbreite mm	Bandlänge mm	zul. Belastung kg	€	Bestell-Nr.
300	1500	70	3987,00	3010 4008
300	3000	70	4571,00	3010 4009
400	1000	70	4085,00	3010 4010
400	4000	70	5422,00	3010 4011
500	1000	70	4608,00	3010 4012
500	1500	70	4399,00	3010 4013
900	1000	70	5419,00	3010 4014
900	1500	70	4926,00	3010 4015
1000	2500	70	7282,00	3010 4016
1000	4000	70	7124,00	3010 4017

(B375)