

1 – 6 Beistellwagen

• Robuste Ausführung

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastisch gummiereift Ø 125 mm grau (spurlos), Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

• Dauerhaft oberflächengeschützt

Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazit-grau.

• Verstellbare Plattformen

Obere und mittlere Ladefläche beidseitig um 15° und 30° neigbar (nur bei Typ **4 – 6**), sichere Arretierung durch Federriegel, Tragkraft: je 50 kg, Abmessungen: L 815xB 455xH 1185 mm.

• Etagenhöhen

1. Ebene: 220 mm.
2. Ebene: 670 mm.
3. Ebene: 1165 mm.

• In 3 Ausführungen lieferbar

- a: offener Rahmen ohne Platte.
- b: 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.
- c: 3 Kunststoffkästen (600x400x220 mm).

• Serienmäßig mit EasySTOP



VARIOfit®
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24.



1 RAL 5010



1 RAL 7016



2 RAL 5010



2 RAL 7016



3 RAL 7016



4 RAL 5010



5 RAL 5010



6 RAL 5010

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	RAL 5010		RAL 7016	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	a) offener Rahmen	200	455x815x1185	410x610	282,00	3020 5593	282,00	3020 6292
2	b) mit Bodenplatte	200	455x815x1185	410x610	316,50	3020 5594	316,50	3020 6294
3	c) mit Kästen	200	455x815x1385	410x610	347,50	3020 5595	347,50	3020 6296
4	a) offener Rahmen	200	455x815x1185	410x610	346,50	3020 5596	346,50 N	3010 3377
5	b) mit Bodenplatte	200	455x815x1185	410x610	380,50	3020 5597	380,50 N	3010 3379
6	c) mit Kästen	200	455x815x1385	410x610	417,00	3020 5598	417,00 N	3010 3378

(B340)

(B340)