

1 – 4 Klappwagen

- Tragkraft 250 kg
- Schiebebügel bzw. Tischplattform klappbar
- Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, TPE-Bereifung
Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
(Sicherheit von Plattformwagen).
- Abb. 1 + 3
Stahlrohr-Schweißkonstruktion, Plattform Holzwerkstoffplatte,
Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau, pulverbeschichtet
RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- Abb. 2 + 4
Alurohrwagen mit Aluplattformen.



fetra
Transportgeräte



fetra-Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/25.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	250	470x 815x930	450x720	125	205	15,0	RAL 5007 brillantblau	209,50	3020 5963
1	250	470x 815x930	450x720	125	205	15,0	RAL 7016 anthrazitgrau	215,50	3020 6142
1	250	620x 995x965	600x900	160	230	24,0	RAL 5007 brillantblau	252,00	3020 5964
1	250	620x 995x965	600x900	160	230	24,0	RAL 7016 anthrazitgrau	258,00	3020 6143
2	200	470x 815x930	450x720	125	205	10,0	Aluminium	338,00	3020 5965
2	200	620x 995x965	600x900	160	230	17,0	Aluminium	437,50	3020 5966
3	250	470x 900x900	450x720	125	205/860	25,0	RAL 5007 brillantblau	392,00	3020 5967
3	250	620x1080x930	600x900	160	230/885	39,0	RAL 5007 brillantblau	450,50	3020 5968
4	200	470x 900x900	450x720	125	205/860	17,0	Aluminium	648,00	3020 5969
4	200	620x1080x930	600x900	160	230/885	26,0	Aluminium	767,50	3020 5970

(B336)