



1 RAL 5010



1 RAL 7016



2



3



4

1 Magazinwagen (klappbar)

- **Tragkraft bis 250 kg**
Mit klappbarem Schiebebügel.
Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest.
Klappbarer Schiebebügel.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blaue (spurlos)**
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Die Geräte **1** + **2** auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Ladefläche	Rad- Ø mm	Ge- wicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
150	450x720	Holz, Buchendekor	125	15,0	RAL 5010 enzianblau	216,50	3020 5585
150	450x720	Holz, dunkelgrau	125	15,0	RAL 7016 anthrazitgrau	216,50	3020 6308
250	600x900	Holz, Buchendekor	160	23,5	RAL 5010 enzianblau	261,50	3020 5586
250	600x900	Holz, dunkelgrau	160	23,5	RAL 7016 anthrazitgrau	261,50	3020 6310

(B340)

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports



VARIOfit®-
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24.

2 Alu-Magazinwagen (klappbar)

- **Tragkraft bis 150 kg**
Rutschfeste Ladefläche (Profilierung).
Aluminiumrohr-Konstruktion.
Klappbarer Schiebebügel.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blaue (spurlos)**
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
150	450x720	125	10,0	352,00	3020 5794
150	600x900	160	17,5	458,00	3020 5796

(B340)

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports



3 Plattformwagen mit Klappbügel

- **Robuste Stahlkonstruktion**
Ladefläche mit Antirutschbelag und umlaufendem Stoßschutz.
- **Platzsparend**
Mit umklappbarem Schiebebügel.
- **Bereifung**
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff (PP), schwarz.

Traglast kg	Ladefläche BxT mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
150	470x740	235/820	100	7,2	72,80	3020 5803
250	610x920	280/860	125	12,5	125,50	3020 5805

(B320)

4 Handwagen

- **Wände und Ladefläche wasserfest verleimtes Sperrholz**
Geschweißtes Stahlrohr.
Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Verschraubte Deichsel.
- **Räder mit Luftbereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager**

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Luft-Bereifung Ø mm	€	Bestell-Nr.
200	685x1560x780	435x 765	260x 85	313,50	3020 5590
400	810x1600x860	535x 805	400x100	392,50	3020 5591
400	810x1900x860	535x1105	400x100	452,50	3020 5592

(B340)

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports

