

1 – 2 Tischwagen, schwere Ausführung**• Tragkraft bis 500 kg**

Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.

• Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung, grau (spurlos).
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

• Bis zu 3 Ladeflächen

Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor oder dunkelgrau.

Abb. **1** mit 2 Ladeflächen, Etagenhöhe 295/920 mm.

Abb. **2** mit 3 Ladeflächen, Etagenhöhe 295/605/920 mm.

• Serienmäßig mit EasySTOP


VARIOfit
Die perfekte Form
des Handwagens



VARIOfit®-
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24.

**1** RAL 5010**2** RAL 5010**1** RAL 7016**2** RAL 7016**TOP**

Die Geräte auf dieser Seite haben
gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen
mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung
europäisches Patent
Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent
Nr. 103 53 633

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
							€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	400	500x1040x880	500x 850	295/920	160	34,0	339,50	3020 5822	339,50	3020 6328
1	500	600x1190x920	600x1000	295/920	200	40,5	352,00	3020 5824	352,00	3020 6330
1	500	700x1190x920	700x1000	295/920	200	46,0	358,50	3020 5458	358,50	3020 6332
1	500	800x1390x920	800x1200	295/920	200	51,5	382,00	3020 5459	382,00	3020 6334
2	400	500x1040x880	500x 850	295/605/920	160	44,5	488,00	3020 5826	488,00	3020 6336
2	500	600x1190x920	600x1000	295/605/920	200	54,5	503,00	3020 5828	503,00	3020 6338
2	500	700x1190x920	700x1000	295/605/920	200	55,5	514,00	3020 5460	514,00	3020 6340
2	500	800x1390x920	800x1200	295/605/920	200	67,5	555,00	3020 5461	555,00	3020 6342

(B340)

(B340)