

1 – 5 Tischwagen bis 250 kg Tragkraft• **Robuste Konstruktion**

Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.

• **Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz**

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm
grau-blau (spurlos). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager,
Lenkrollen mit Feststeller.

• **Serienmäßig mit EasySTOP****1 – 3** Tischwagen mit Schiebegriff• **Ladeflächen im Buchendekor**

Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
Rand 15 mm hoch.

Etagenhöhen:

1. Ebene = 215 mm.
2. Ebene = 525 mm.
3. Ebene = 835 mm.

• **Sichere Aufbewahrung**

3: mit 2 abschließbaren
Stahlblechschubladen
mit Kugelauszug.
Schubladenmaße BxTxH i. L.: 400x450x80 mm.
Tragkraft pro Schublade: 25 kg.




VARIOfit®-
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24.

4 Tischwagen• **Ladeflächen**

Ladefläche und Schiebebügel verschraubbar,
oberer Boden einhängbar.
Tragkraft der oberen Ladefläche: max. 80 kg.
Etagenhöhen 215/755 mm.

5 Tischwagen mit Schiebebügel• **Tragkraft 400 kg**• **Ladeflächen im Buchendekor****1** RAL 5010**2** RAL 7016**3** RAL 5010**4** RAL 7016**5** RAL 5010

Die Geräte auf dieser Seite haben
gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen
mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung
europäisches Patent
Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent
Nr. 103 53 633

Passendes Zubehör
finden Sie
auf der 3/24.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
							€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	250	525x 975x1010	495x 835	2	125	28,5	252,50	3020 5483	252,50	3020 6344
1	250	625x1125x1010	595x 985	2	125	34,0	281,00	3020 5484	281,00	3020 6346
2	250	525x 975x1010	495x 835	3	125	37,5	331,50	3020 5485	331,50	3020 6348
2	250	625x1125x1010	595x 985	3	125	45,0	365,50	3020 5486	365,50	3020 6350
3	250	625x1125x1010	595x 985	2	125	46,0	649,00	3020 5487	649,00	3010 3346
4	200	500x1045x 935	500x 850	2	125	30,0	226,50	3020 5818	226,50	3020 6352
4	200	600x1195x 935	600x1000	2	125	34,0	267,00	3020 5820	267,00	3020 6354
5	400	505x 955x 990	500x 850	2	160	31,5	385,00	3020 5455	–	–
5	400	705x1105x1030	700x1000	2	200	40,0	417,50	3020 5456	–	–
5	400	705x1305x1030	700x1200	2	200	47,5	447,00	3020 5457	–	–

(B340)

(B340)