



1 – 6 Aluminium-Kastenwagen

- **Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze**
Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.
Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport.
- **Wendiges Fahrwerk**
2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereit, spurlos, mit Fadenschutz.
- **Besonderheiten der Kastenwagen:**
Abb. **1 + 2**
mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
Abb. **3 + 4**
eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
Abb. **5**
Rollen-Ø 200 mm, Längsseite mit Ausschnitt ca. 295 mm tief, zwei Schiebegriffe.
Abb. **6**
Standardausführung.



Abb.	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Kastenwagen		Deckel anscharniert*	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	1000x640x 650	1050x690x 855	415	19,5	661,00	3021 7005	267,50	3021 7002
2	1250x700x 750	1300x750x 955	655	23,7	883,00	3021 7006	302,50	3021 7003
3	900x500x 780	950x550x 980	350	20,0	884,00	3021 7007	276,50	3021 7001
4	1250x700x1200	1300x750x1400	1050	33,0	1393,00	3021 7008	302,50	3021 7003
5	1500x900x 700	1650x950x 980	945	37,0	1455,00	3021 7009	–	–
6	700x560x 590	740x600x 760	230	12,0	428,50	3021 7012	–	–

* Anscharniertes Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern. Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.

(B234)

(B234)