

1 – 4 Transportwagen mit Gitterwänden

- **Robuste Verarbeitung**
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Bester Einblick**
Wände aus Drahtgitter: 50x50x4 mm.
Stirnwandhöhe: 500 mm.
Längswandhöhe: 500 mm.
- **Holzwerkstoffplatten**
Oberfläche Buchendekor.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
Thermoplastische Kunststoffbereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller.



fetra
Transportgeräte



fetra-Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/25.



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen



4 Vierwandwagen, Längswand herausnehmbar

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	509x 970x948	500x 850	160	26,0	247,00	3020 6490
1	600	609x1120x990	600x1000	200	34,0	260,00	3020 6491
1	600	709x1120x990	700x1000	200	37,0	268,50	3020 6492
1	600	809x1320x990	800x1200	200	43,0	287,50	3020 6493
2	500	509x1030x948	500x 850	160	30,0	305,00	3020 6494
2	600	609x1180x990	600x1000	200	38,0	320,00	3020 6495
2	600	709x1180x990	700x1000	200	42,0	328,00	3020 6496
2	600	809x1380x990	800x1200	200	48,0	349,50	3020 6497
3	500	509x1030x948	500x 850	160	34,0	357,50	3020 6498
3	600	609x1180x990	600x1000	200	42,0	376,50	3020 6499
3	600	709x1180x990	700x1000	200	46,0	378,50	3020 6500
3	600	809x1380x990	800x1200	200	54,0	410,00	3020 6501
4	500	509x1030x948	500x 850	160	38,0	407,00	3020 6502
4	600	609x1180x990	600x1000	200	47,0	429,50	3020 6503
4	600	709x1180x990	700x1000	200	51,0	432,50	3020 6504
4	600	809x1380x990	800x1200	200	59,0	464,50	3020 6505

(B336)