

1 – 4 Kastenwagen

• Langlebige Stahlkonstruktion

Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt,
schlag- und kratzfest.

• Belastbare Rollen,

Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische
Gummibereifung, grau (spurlos).
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

• Serienmäßig mit EasySTOP

1 Drahtkastenwagen

Mit Stahlrohr-Aufbau.
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Verschraubte Baukasten-Ausführung.
Nutzhöhe: 710 mm.

2 Drahtkastenwagen

Winkelstahlkonstruktion, verschweißt.
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Deckel 2-fach klappbar
für einen optimalen Zugriff.
Ringösen zur Sicherung mit Vorhängeschlössern.
Nutzhöhe: 800 mm.

3 Holzkastenwagen

Mit Stahlrohraufbau.
Konstruktion wie **1**, jedoch alle Wände aus
Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter
Oberfläche.
Nutzhöhe: 710 mm.

4 Holzkastenwagen

Winkelstahlkonstruktion, verschweißt
Boden, Wände und Deckel aus Holzwerkstoff-
platte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
Deckel 2-fach klappbar,
Ringösen für Vorhängeschlösser.
Nutzhöhe: 800 mm.
Als Blechkastenwagen auf Anfrage lieferbar.




VARIOfit
Die perfekte Form
des Kartens



VARIOfit®
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24.



Die Geräte auf dieser Seite haben
gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen
mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung
europäisches Patent
Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent
Nr. 103 53 633

Passendes Zubehör
finden Sie
auf der 3/24



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	1060x715x1095	650x1000	200	50,5	542,50	3020 5524
1	500	1260x815x1095	750x1200	200	57,0	582,00	3020 5525
2	500	1130x730x1150	680x 975	200	72,0	757,00	3020 5526
2	500	1330x830x1150	780x1175	200	77,5	806,00	3020 5527
3	500	1060x715x1095	650x1000	200	73,0	544,00	3020 5528
3	500	1260x815x1095	750x1200	200	84,0	635,50	3020 5529
4	500	1130x730x1150	670x 970	200	82,0	791,00	3020 5530
4	500	1330x830x1150	770x1170	200	96,0	878,00	3020 5531

(B340)