

1 – 5 Etagenwagen**• Stabil und belastbar**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
Schraubkonstruktion.
Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche
im Buchendekor oder dunkelgrau.
Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten: 80 kg.
Kastenhöhe: 60 mm.

• Leichtgängig und wendig


2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 160 mm, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz.

• Serienmäßig mit EasySTOP

VARIOfit®
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24.

**1** RAL 5010**2** RAL 5010**3** RAL 7016**4** RAL 5010**5** RAL 7016

Die Geräte auf dieser Seite haben
gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen
mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung
europäisches Patent
Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent
Nr. 103 53 633

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden/Kästen	Kasten- Innenmaße mm	Etagen- höhe mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
								€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	250	910x500x 990	500x 850	2/0	–	535	31,5	305,50	3020 5536	305,50	3010 3362
1	250	1060x600x 990	600x1000	2/0	–	535	43,0	328,50	3020 5537	328,50	3010 3363
2	250	910x500x 990	455x 815	1/1	815x455x45	535	34,0	372,00	3020 5538	372,00	3010 3364
2	250	1060x600x 990	555x 965	1/1	965x555x45	535	43,0	403,50	3020 5539	403,50	3010 3365
3	250	910x500x 990	455x 815	2/1	815x455x45	260/255	38,0	396,50	3020 5541	396,50	3010 3366
3	250	1060x600x 990	555x 965	2/1	965x555x45	260/255	47,0	433,50	3020 5540	433,50	3010 3367
4	250	910x500x1530	500x 850	3/0	–	535/530	42,0	354,50	3020 5542	354,50	3010 3368
4	250	1060x600x1530	600x1000	3/0	–	535/530	51,0	377,50	3020 5543	377,50	3010 3369
5	250	910x500x1530	455x 815	0/3	815x455x45	475/485	45,0	549,50	3020 5544	549,50	3010 3370
5	250	1060x600x1530	555x 965	0/3	965x555x45	475/485	56,0	601,50	3020 5545	601,50	3010 3371

(B340)

(B340)