


Passendes Zubehör
finden Sie
auf der  3/24.



Schraubverbindung
europäisches Patent
Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent
Nr. 103 53 633



VARIOfit
Die perfekte Form
des Handwagens



VARIOfit®
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24.

✓ TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

1 – 2 Etagenwagen

• Robuste Qualität

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet
RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

• Variable Einlegeböden

Teilung 120 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.
Wandhöhe: 925 mm.
Gesamthöhe: 1220 mm.

• Etagenhöhen

Grundboden: bei 295 mm.
Erste Einhängung: bei 410 mm, dann 5x120 mm steigend.

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Thermoplastische Gummibereifung, grau-blau (spurlos),
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller
und Fußschutz.

• Serienmäßig mit EasySTOP



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1	500	1185x720x1220	700x1000	3	200	422,50	3020 5562
1	500	1385x820x1220	800x1200	3	200	462,00	3020 5563
2	500	1185x720x1220	700x1000	4	200	460,50	3020 5564
2	500	1385x820x1220	800x1200	4	200	514,00	3020 5565

(B340)

3 – 4 Paket-Dreiwandwagen hoch

• Lange Haltbarkeit

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet
RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft
oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.

• Längswände einhängbar

Wandhöhe: 1525 mm.
Gesamthöhe: 1820 mm (* 1780 mm).

• Einlegeböden variabel einsetzbar (optional auf Anfrage!)

Teilung 120 mm, Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.

• Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz

Thermoplastische Gummibereifung grau-blau (spurlos),
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

• Serienmäßig mit EasySTOP



3 RAL 5010

4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Wände	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
							€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3*	400	1040x525x1780	500x 850	3	160	43,0	425,00	3020 6168	425,00	3020 6428
3	500	1190x625x1820	600x1000	3	200	52,0	476,50	3020 6169	476,50	3020 6430
3	500	1190x725x1820	700x1000	3	200	60,5	504,50	3020 5558	504,50	3020 6432
3	500	1390x825x1820	800x1200	3	200	68,5	544,00	3020 5559	544,00	3020 6434
4	500	1190x740x1820	700x1000	4	200	60,5	632,50	3020 5560	632,50	3020 6436
4	500	1390x840x1820	800x1200	4	200	68,5	680,50	3020 5561	680,50	3020 6438

(B340)

(B340)