


1 + 2 Etagenwagen

- **Robuste Qualität**
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Längswände einhängbar.
- **Stabile Einlegeböden**
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau. Etagenhöhen 295/540 mm und danach im 120-mm-Raster nach oben. Tragkraft pro Boden 80 kg.
- **Maße**
Wandhöhe: 1525 mm.
Gesamthöhe: 1820 mm.
- **Etagenhöhen**
Grundboden: bei 295 mm Höhe.
Erste Einhängung bei 540 mm Höhe, dann 9x120 mm steigend.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm.
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633



VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.



Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



1 RAL 5010



1 RAL 7016



2 RAL 5010



2 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Tragkraft pro Boden kg	Rad-Ø mm	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
							€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	500	1185x720x1820	700x1000	4	80	200	619,00	3020 5546	619,00	3020 6440
1	500	1385x820x1820	800x1200	4	80	200	694,00	3020 5547	694,00	3020 6442
2	500	1190x725x1820	700x1000	4	80	200	743,00	3020 5548	743,00	3020 6444
2	500	1390x825x1820	800x1200	4	80	200	829,00 (B340)	3020 5549	829,00 (B340)	3020 6446