

1 – 4 ESD-Transportwagen**• Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)**

Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.
Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

• ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenk-
widerstand.
Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

• 2 Lenk- und Bockrollen

Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

1 ESD-Schiebebügelwagen**2 ESD-Tischwagen**

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

3 ESD-Tischwagen

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, Böden mit 5 mm hohem Rand.

4 ESD-Etagenwagen

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.



fetra-Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/25.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	509x 970x 950	500x 850	235	160	24,0	377,50	3020 6064
1	600	609x1120x 990	600x1000	276	200	30,0	448,50	3020 6065
1	600	709x1120x 990	700x1000	276	200	33,0	477,00	3020 6066
1	600	809x1320x 990	800x1200	276	200	38,0	537,50	3020 6067
2	500	509x1047x 867	500x 850	235, 867	160	38,0	571,00	3020 6068
2	600	609x1197x 908	600x1000	276, 908	200	47,0	683,50	3020 6069
2	600	709x1197x 908	700x1000	276, 908	200	52,0	712,00	3020 6070
2	600	809x1397x 908	800x1200	276, 908	200	61,0	835,50	3020 6071
3	300	511x 986x1039	500x 850	206, 827	125	29,0	484,00	3020 6072
3	300	611x1136x1039	600x1000	206, 827	125	38,0	527,50	3020 6073
4	600	609x1169x1800	600x1000	276, 576, 876, 1176, 1476	200	72,0	954,00	3020 6074
4	600	709x1169x1800	700x1000	276, 576, 876, 1176, 1476	200	84,0	1107,00	3020 6075
4	600	809x1369x1800	800x1200	276, 576, 876, 1176, 1476	200	121,0	1339,00	3020 6076

(B336)

5 ESD-Materialständer**• Geeignet für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.**

Profilstahl- und Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch.

Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.
Höhenverstellbar im Raster von 25 mm und fahrbar.

• TPE-ESD-Bereifung

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenk-
widerstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen
Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

• 4 Lenkrollen

2 Lenkrollen mit Feststeller,
Naben mit Gleitlagerung.

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Höhenverstellbar mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	150	405x605x995	405x605	720-995	75	17,0	312,00	3020 6077

(B336)

