

1 – 3 Paletten-Fahrgestelle

• Robuste Bauweise

Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen.
Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau.

• Mobil und sicher

2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm
EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

• Passende Bereifung für jeden Boden

- 1** 750 kg Tragkraft: mit Fangecken, TPE-Bereifung, Nabenhügel mit Rillenkugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend, spurlos. Fahrgeräusche.
- 2** 1050 kg Tragkraft: mit Fangecken, Polyamid-Räder, Nabenhügel mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend/spurlos. Fahrgeräusche.
- 3** 1200 kg Tragkraft: mit Fangecken, Elastik-Vollgummi-Bereifung, blau-grau, Nabenhügel mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.



Routenzüge auf Anfrage



fetra
Transportgeräte



fetra-Zentralbremsystem
Erklärung siehe
Seite 3/25.



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

| Abb. | Tragkraft kg | Außenmaße BxTxH mm | Ladefläche BxT mm | Ladehöhe mm | Bereifung | Gewicht kg | € | Bestell-Nr. |
|----------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|--------|------------------|
| 1 | 750 | 855x1255x329 | 810x1210 | 282 | TPE | 34,0 | 240,00 | 3020 6189 |
| 2 | 1050 | 855x1255x329 | 810x1210 | 282 | Polyamid | 33,0 | 294,50 | 3020 6190 |
| 3 | 1200 | 855x1255x329 | 810x1210 | 282 | Elastik-Vollgummi | 35,0 | 356,50 | 3020 6191 |

(B336)

4 Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell

• Stabile Stützrohre mit Fußplatten

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken.
Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau.

• Für Europaletten 1200x800 mm

Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell.
Höhe ohne Paletten-Fahrgestell: 370 mm.
Höhe mit Paletten-Fahrgestell: 652 mm.



| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche BxT mm | Palettengröße BxT mm | € | Bestell-Nr. |
|----------|--------------|-------------------|----------------------|--------|------------------|
| 4 | 1200 | 810x1210 | 800x1200 | 166,00 | 3020 6192 |

(B336)

5 Einklink-Rohrschiebebügel für Paletten-Fahrgestelle

• Robuste Stahlrohrkonstruktion

Mit Verbindungsklauen, Querrohr und Bügel mit Softgrip-Bezug.
Einfaches Ein- und Ausklinken, rücksenschonendes Verfahren.



| € | Bestell-Nr. |
|--------|------------------|
| 215,50 | 3020 6193 |

(B336)

