

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports

1 Langmaterial-Roller**• Für hohe Belastungen**

Stabile Profilstahlkonstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Wasserfeste Holzplattform.

• Gute Fahreigenschaften

4 Schwerlast-Lenkrollen mit Vollgummi-Elastik-Bereifung Ø 200x50 mm.
Kugelgelagerte Nabenhülsen, 2 Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.

Tragkraft kg	Ladehöhe mm	Nutzlänge/ Rungen mm	Außenmaße BxTxH mm	lichte Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200	330	610	700x700x940	625	51,5	611,00	3020 5583

(B340)

**2 Langmaterial-Wagen****• Einfaches Be- und Entladen**

Offene Mitte für Kran- oder Staplerbeladung.
Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen.
2 Materialmulden.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

• Maße

Ladehöhe 420 mm.
Nutzlänge der Rungen 610 mm.
Gesamtbreite 720 mm.
Lichte Breite 615 mm.

• Elastik-Vollgummi-Räder

Mittelradsatz 360x60 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Ø 200x50 mm. Lenkrolle mit Feststeller und Fußschutz.



Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2000	615x2500	200x50	115	1497,00	3020 5624

(B340)

3 Rungenwagen**• Solide Verarbeitung**

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, wasserfest verleimte Sperrholzplatten.

• Mit Elastik-Vollgummi-Bereifung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Nabenhülsen mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.

• Maße

Ladeflächenhöhe 305 mm.
Rungen-Nutzlänge 625 mm.
Lichte Breite 805 mm.
Höhe Stirn- und Längswände 800 mm.

**4 Schwerlastwagen mit Stirnwand****• Hohe Stabilität**

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, wasserfest verleimte Sperrholzplatten.

• Belastbare Vollgummi-Rollen

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Vollgummi-Bereifung, Nabenhülsen mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.

• Maße

Ladeflächenhöhe 305 mm.
Rungen-Nutzlänge 600 mm.
Lichte Breite 800 mm.
Höhe Stirn- und Längswände 800 mm.



Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz	1200	805x1380	200x50	52,0	610,00	3020 5603
3	Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz	1200	805x1680	200x50	57,0	637,00	3020 5604
3	Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz	1200	805x2080	200x50	67,0	689,00	3020 5605
o. Abb.	Rungenwagen mit Holzplattform	1200	805x1380	200x50	67,0	685,50	3020 5606
4	Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden	1200	880x1305	200x50	72,5	930,50	3020 5612
4	Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden	1200	880x1605	200x50	80,5	984,00	3020 5613
4	Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden	1200	880x2005	200x50	95,0	1042,00	3020 5614

(B340)