

1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2,5 t

- Sicherer Umgang**

Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken.
Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last.

- Einfache und schnelle Bedienbarkeit**

Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel.
Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen.

- Beste Laufeigenschaften**

Geringer Rollwiderstand.
Kugellagerte Lenk- und Lastrollen.
Alle Kugellager dauerbeschmiert und gekapselt.

- Geräuscharme und abriebfeste Bereifung**

Lenkräder: ca. Ø 200x50 mm Polyurethan oder Vollgummi.
Gabelrollen: ca. Ø 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.

- Lackierung**

In Gelb oder Rot.

- Lieferung erfolgt montiert**

NEU



Tragfähigkeit	t	2,5	2,5
Gabellänge	mm	1150	1150
Gabelbreite	mm	540	540
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Hubhöhe min.	mm	200	200
Lenkrollen		Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen Tandem		Polyurethan	Polyurethan
Lackierung		gelb	rot
€		399,00	399,00 (B000)
Bestell-Nr.		3010 0529	3010 0528

2 + 3 Gabelhubwagen in Sonderlängen

- Ausführung wie unter 1 beschrieben, jedoch Radausstattung generell mit Polyurethan-Bereifung, Lackierung: gelb.



Typ		2	3
Tragfähigkeit	t	2,5	2,0
Gabellänge	mm	800	2000
Gabelbreite	mm	540	540
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Hubhöhe min.	mm	200	200
€		423,00	651,50 (B000)
Bestell-Nr.		3020 2165	3020 2166

3 mit einer Gabellänge von 2000 mm.