

Hand-Hydraulikstapler HV

- **Stapeln und Transportieren von palettierten Gütern**
Ideal für den gelegentlichen innerbetrieblichen Einsatz.



- **Komfortabel und sicher in der Bedienung**

Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben – Fahren – Senken.
Kräftiges Hydraulikaggregat mit großem Hub je Hebelschlag, Schnellhub.
Sicherheit durch Überlastventil.
Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit.

- **Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen**

Arretierung des Gerätes erfolgt durch die Feststellvorrichtung.

Modell		HV 1008	HV 1016
Gesamtlänge	mm	1675	1675
Lastschwerpunkte	mm	600	600
Gabelbreite	mm	570	570
Gesamtbreite	mm	765	765
Gabelhöhe, gesenkt	mm	90	90
Gabelhöhe max.	mm	900	1600
Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	1300	1965
Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1300	1965
Eigengewicht	kg	179	205
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last		48/16	89/30
Tragfähigkeit	t	1,0	1,0
Gabellänge/-höhe	mm	1122/90	1122/90
Bereifung		PUR/PUR* Single	PUR/PUR* Single
	€	1326,00	1445,00 (B375)
Bestell-Nr.		3020 3139	3020 3141

* PUR = Polyurethan



HV 1016



HV 0516

Hydraulikstapler HV 0516

- **Robuster Allrounder**

Mit verstell- und abnehmbaren Gabeln.
Niedriges Gewicht und geringer Rollwiderstand.



Modell		HV 0516
Gesamtlänge	mm	1690
Lastschwerpunkte	mm	600
Gesamtbreite	mm	800
Gabelhöhe, gesenkt	mm	80
Gabelhöhe max.	mm	1600
Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	2000
Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2000
Tragfähigkeit	t	0,5
Gabellänge/-höhe	mm	1150/1600
Bereifung		PUR/PUR*
Hub je Fußpedal- oder Deichselbewegung in mm		40
Eigengewicht	kg	160
Gabeltragbreite verstellbar von bis	mm	200/770
	€	1266,00 (B375)
Bestell-Nr.		3020 3143

* PUR = Polyurethan