

Hubtransporter, mechanisch

- Tragfähigkeit: 600 kg pro Paar**

Für ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Gütern von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.

- Sichere 1-Mann-Bedienung**

Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben, Anlagefläche oben einstellen und Zurrung spannen. Auf beiden Seiten die Ladung gleich hoch anheben und verfahren.

- Robuste und sichere Konstruktion**

Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.

Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegefläche mit Schonbelag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte Lenkkästen, Ø 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.

- Lieferumfang**

2 Transporter mit selbsthemmender Sicherheits-Spindel und Zurrung, Länge 5 m.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Hub mm	Maße BxTxH mm	Schaufelmaß BxT mm	€/Paar	Bestell-Nr.
300	570x400x775	225x120	630,00 (B396)	3020 1265

Hubtransporter, hydraulisch

- Tragfähigkeit: 1800 kg pro Paar**

Für ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Gütern von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.

- Sichere Bedienung**

Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben, Anlagefläche oben einstellen und Zurrung spannen. Auf beiden Seiten die Ladung gleich hoch anheben und verfahren.

- Robuste und sichere Konstruktion**

Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.

Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegefläche mit Schonbelag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte Schwerlastrollen, Ø 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.

- Lieferumfang**

2 Transporter mit hydraulischer Hubeinheit und Zurrung, Länge 5 m.
Handgriffe zur direkten Radsteuerung.



2 Einsatzbeispiel



Abb.	Hub mm	Maße BxTxH mm	Schaufelmaß BxT mm	€/Paar	Bestell-Nr.
1	100	700x400x 900	600x60	756,50	3020 1266
2	250	700x400x1050	600x60	840,50 (B396)	3020 1267