

Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Modell EGV PSL II

- **Perfekt für den innerbetrieblichen Einsatz**
Transportieren und Stapeln palettierter Lasten auf kurzen Wegen bei mittlerer Auslastung.
- **Einfache Bedienung**
Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit, stufenlos regulierbares Senkventil ermöglicht achtsames Absenken der Last.
- **Sichere Handhabung**
Multifunktionsdeichsel bremst beim Loslassen das Fahrzeug automatisch.
- **Technische Kenndaten**
Gabelhöhe: max. 3500 mm.
Tragfähigkeit: 1200 kg.
Kompakte Abmessung: 800 mm Breite.
Einsatzdauer entspricht der Batteriekapazität (Batterie und integriertes Ladegerät im Lieferumfang enthalten).
- **Lieferumfang**
Mit wartungsfreier Starterbatterie.



Modell		EGV PSL 1225 II	EGV PSL 1229 II	EGV PSL 1235 II	EGV PSL 1229 Freelift plus II
Traglast	t	1,2	1,2	1,2	1,2
Gabellänge	mm	1150	1150	1150	1150
Gabelhöhe max.	mm	2500	2900	3500	2900
Bauhöhe	mm	1780	1980	2250	1965
Bereifung*		PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR
Batterie	V/Ah	24/85	24/85	24/85	24/85
	€	8007,00	8053,00	8496,00	9087,00 (B375)
Bestell-Nr.		3020 3177	3020 3178	3020 3179	3020 3180

* PUR = Polyurethan, VG = Vollgummi.

Elektrogabelhubwagen Modell E-BF

- **Elektrisches Heben, Senken und Fahren**
Kompakte Bauweise für beengte Raumverhältnisse und mittlere Wegstrecken. Das ideale Gerät zur Mitnahme auf dem Lkw und für den Einsatz an Containern oder im Lagerbereich.
- **Ergonomischer Deichselkopf**
Für Links- und Rechtshänder geeignet.
- **Wartungsarme Batterie**
Internes Ladegerät mit automatischer Abschaltung, an jeder Steckdose aufzuladen. Mit Batterie- und Ladestandsanzeige.
- **Elektromagnetische Bremsen**
- **Betriebsstundenzähler**

Modell		E-BF
Tragfähigkeit	t	1,5
Gabellänge	mm	1150
Gabelhöhe max.	mm	200
Gabelaußenabstand	mm	560
Gesamtlänge	mm	1700
Gesamtbreite	mm	565
Bereifung*		PUR
Hub	mm	115
Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	3/10
Fahrmotor	kW	0,65
Hubmotor	kW	0,8
Batteriespannung	V/Ah	2x12/65
	€	2709,00 (B000)
Bestell-Nr.		3020 3183

*Bereifung: PUR = Polyurethan.

