

Scherenhubwagen LOGITRANS HL/EHL

Anwendung

Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Es können 1500 kg transportiert und bis auf 470 mm angehoben werden. Ab 470 mm wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert.

Robuste Konstruktion

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten durch betriebssicheren Zylinder.

Ergonomische Deichsel

Gewährt einen entspannten Griff. Zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen.

Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine

Haben eine Bremswirkung und schonen den Boden.

Optimale Stabilität

Durch niedrige Bauhöhe. Stützen in Nähe der Lenkräder.

Gabellänge von 1200 mm

Optimale und sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen.



Modell HL



Modell EHL mit Pumpenmotor

Modell		HL	EHL
Tragfähigkeit	t	1,5/1,0	1,5/1,0
Gabelbreite	mm	540	540
Gabellänge	mm	1200	1200
Hubhöhe	mm	800	800
Gabelzinkenbreite	mm	163	163
Gesamtlänge	mm	1556	1651
Gesamthöhe	mm	1225	1195
Lenkeinschlag		230°	180°
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	mm	10/35	–
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	–	0,05/0,08
Pumpenmotor		–	1,2 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	–/0,093	0,07/0,05
Gewicht o. Batterien	kg	95	104
Bereifung		V/VV*	V/VV*
€		1433,00	3255,00 (B360)
Bestell-Nr.		3020 3258	3020 3259

* Bereifung V/VV: Lenkrad Vulkollan/Gabelrolle Vulkollan, Tandem.

Positionskontrolle für Scherengabelhubwagen

Unterstützung für ergonomisches Arbeiten

Ergonomisch korrekte Arbeitshöhe wird automatisch gehalten. Schutz vor Überbelastung des Anwenders.

Steigerung der Effektivität

Sehr einfache Programmierung.
Kleine Abmessungen für bestmöglichen Platz zum Manövrieren.
Verbesserte Arbeitsbedingungen.
Gabel hebt sich beim Entladen, senkt sich beim Beladen.
Einstellbare Zeitverzögerung und Reichweite.
Drehbarer Sensor.

Hohe Sicherheit

Wenn Gabel sich hebt oder senkt, blinkt eine Signallampe.
Sofortstopp hält die Gabel schnell und präzise an.
Endschalter unten schützt die Füße.
Endschalter oben schützt den Motor.



€	Bestell-Nr.
1303,00 (B360)	3020 3262