

Gabelverlängerung, offen und geschlossen



- **Flexibler Helfer beim Transport**
Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.



- **Belastbar und sicher**
Stabile Stahlkonstruktion.
Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken.
Sicherung durch Steckbolzen.
Gabelzinkenspitze konisch zulaufend.

- **Farbe**
Pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

TIPP

Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.

Ausführung: Ober- und Unterseite geschlossen

Gabelzinkenquerschnitt BxH mm	Außenmaße BxH mm	Länge 1600 mm		Länge 1800 mm		Länge 2000 mm	
		€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
80x40	106x66	644,00	3010 2683	692,00	3010 2685	742,50	3010 2687
100x40	128x66	644,00	3010 2689	692,00	3010 2691	742,50	3010 2693
100x45	128x71	644,00	3010 2695	692,00	3010 2697	742,50	3010 2699
100x50	128x76	644,00	3010 2701	692,00	3010 2703	742,50	3010 2705
120x40	148x66	686,00	3010 2707	738,00	3010 2709	802,50	3010 2711
120x50	148x76	686,00	3010 2713	738,00	3010 2715	802,50	3010 2717
125x45	153x71	686,00	3010 2719	738,00	3010 2721	802,50	3010 2723
125x50	153x76	686,00	3010 2725	738,00	3010 2727	802,50	3010 2729
150x50	181x76	774,50	3010 2731	843,00	3010 2733	904,00	3010 2735
150x70	181x96	774,50	3010 2737	843,00	3010 2739	904,00	3010 2741
		(B233)		(B233)		(B233)	

Ausführung: Oberseite geschlossen, Unterseite offen

Gabelzinkenquerschnitt BxH mm	Außenmaße BxH mm	Länge 1600 mm		Länge 1800 mm		Länge 2000 mm	
		€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
80x40	106x48	466,00	3010 2743	476,00	3010 2745	500,00	3010 2747
100x40	128x48	466,00	3010 2749	476,00	3010 2751	500,00	3010 2753
100x45	128x53	466,00	3010 2755	476,00	3010 2757	500,00	3010 2759
100x50	128x58	466,00	3010 2761	476,00	3010 2763	500,00	3010 2765
120x40	148x48	472,50	3010 2767	502,00	3010 2769	530,00	3010 2771
120x50	148x58	472,50	3010 2773	502,00	3010 2775	530,00	3010 2777
125x45	153x53	472,50	3010 2779	502,00	3010 2781	530,00	3010 2783
125x50	153x58	472,50	3010 2785	502,00	3010 2787	530,00	3010 2789
150x50	181x58	562,50	3010 2791	616,00	3010 2793	675,00	3010 2795
150x70	181x78	562,50	3010 2797	616,00	3010 2799	675,00	3010 2801
		(B233)		(B233)		(B233)	

Gabelzinkenschild



- **Gemäß StVZO § 30 c (1)**
Rot-weiße Warnmarkierung.
Sicherung gegen Abrutschen: Standard für Zinkenlänge max. 1200 mm (Bitte um Angabe der Zinkenlänge, wenn 1200 mm überschritten werden).



- **Robust und sicher**
Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen.

TIPP

Die Berufsgenossenschaft BGHW fordert: Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehr eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden.

Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
995x200x110	A 280 B 160 C 40	5	RAL 3000 feuerrot	184,50	3010 2802
				(B233)	